


SZG-Gebäude Glas Hersteller-6MM + 6MM Licht Grün Temperiert Laminiert Glas

13,52 mm hellgrünes gehärtetes Verbundglas ist eine Art Sicherheitsglas, das aus einem Stück besteht **6mm klar gehärtetes Glas** Blatt und ein weiteres Stück **6mm hellgrünes gehärtetes Glas** Blatt eingefügt durch 1.52mm freie PVB Zwischenschicht. Nach Erhitzen und hohem Druck im Hochdruckautoklaven werden die beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie fest miteinander verklebt. In der Tat kann die Kombination angepasst werden. 13.52mm hellgrünes ausgeglichenes lamelliertes Glas wird auch 13.52mm französisches grünes ausgeglichenes lamelliertes Glas, 13.52mm F-grünes verstärktes lamelliertes Glas, 6mm + 6mm grünes ausgeglichenes Sandwichglas, usw. genannt.

Beachten:

Alle Prozesse wie das Bohren von Löchern, das Polieren von Kanten, das Abrunden von Ecken, das Ausschneiden von Ausschnitten, das Schneiden von Kerben usw. müssen abgeschlossen sein, bevor sie gehärtet und dann laminiert werden.

Produktbilder:



Anwendung:

13,52 mm grünes vorgespanntes Verbundglas wird im Volksmund wegen der folgenden Anwendungen verwendet seine Sicherheit und gute dekorative Wirkung.


- 1.Curtain Wand und Fassade.
- 2.Balustrade, Geländer, Handlauf, Balkon.

3. Türen, Fenster.

4. Dach

5. Treppe.

6. Tischplatten.



Spezifikationen:

Produktname: 13.52mm grünes verstärktes lamelliertes Glas

Kombinationen: 6mm klar gehärtetem Glas + 1,52 mm klar PVB + 6mm Licht hellgrün gehärtetem Glas;
6mm klar gehärtetem glas + 1,52mm hellgrün PVB + 6mm klar gehärtetem glas, etc.

Andere Farbe Verbundglas: Blau Verbundglas, Grau Verbundglas, Bronze Verbundglas, Ultra Clear
Verbundglas, etc ..

Maximale Größe: 3M * 12M

Verfügbare PVB Farben: Euro Grau, Dunkelgrau, Hellblau, Dunkelblau, Bronze, andere kundenspezifische
Farben.

Lieferung: 7-15 Tage, Eildienste sind verfügbar.



Qualitätsstandard:

SZG - gehärtetes Verbundglas erfüllt folgende Normen:

1. Chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC) und ISO 9001.
2. BS 6206 Zertifikat der britischen Sicherheitsglas-Norm.
3. Europäische Sicherheitsglas-Norm: EN EN 14449 Zertifikat (CE).
4. USA VSG-Standard: SGCC-Zertifikat.

Produktion Linie:



S Z G

Professional glass manufacturer



Vorteile von 13,52mm grün vorgespanntem Verbundglas:

1. Sicherheit: Wenn die laminierte Glasplatte gebrochen ist, bleiben die Ablagerungen immer noch an der Folie haften und fallen nicht ab.
2. Hohe Festigkeit: 13,52mm grün gehärtetem Verbundglas ist 4-5 mal härter als nicht-tempered Verbundglas.
3. Das 13.52mm grüne Verbundglas kann die Schallübertragung blockieren.
4. Das 6mm + 6mm französisch grüne Verbundglas kann die Übertragung von Sonnenschein reduzieren.

Andere Arten von Verbundglas:

