

## **SZG- Professionel Glas Hersteller- Gebäude Glas- 13,52 mm ultraklares gehärtetes Verbundglas**

**13,52 mm ultraklares gehärtetes Verbundglas** wird auch 13.52mm niedriges Eisen vorgespanntes lamelliertes Glas, ultra freies Sandwichglas, niedriges Eisen 66.4 vorgewähltes lamelliertes Glas, 6mm + 6mm ultra freies lamelliertes Sicherheitsglas, 6mm + 6mm ultra freies ESG VSG, etc. genannt. Es ist eine Art Sicherheitsglas welches ist durch zwei Stücke von kombiniert **6mm eisenarmes gehärtetes Glas** (ultraklares gehärtetes Glas) eingefügt durch 1,52 mm klare PVB Zwischenschicht. Nach Erhitzen und hohem Druck im Hochdruckautoklaven werden die beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie fest miteinander verklebt.

**Bilder von 13,52 mm ultra klarem vorgespanntem Verbundglas:**



### **Spezifikationen:**

Produktname: 13.52mm ultra klares abgehärtetes lamelliertes Glas

Kombinationen: 6mm eisenarmes gehärtetes Glas + 1,52mm PVB + 6mm eisenarmes gehärtetes Glas

Andere Farben erhältlich: Blau Verbundglas, Grau Verbundglas, Bronze Verbundglas, etc ..

Maximale Größe: 3.3M \* 12M

### **Vorteile von 13,52 mm eisenarmem Verbundglas:**

1. Sicherheit: Wenn die laminierte Glasplatte gebrochen ist, bleiben die Ablagerungen immer noch an der Folie haften und fallen nicht ab.
2. Hohe Festigkeit: 13,52mm gehärtetem Verbundglas ist 4-5 mal härter als 13,52mm nicht-gehärtetem Verbundglas.
3. Das 13,52 mm extra klar laminierte Glas kann die Schallübertragung blockieren.
4. Hohe Transparenz, können Sie eine gute Aussicht genießen, wenn Sie durch 13,52 mm ultra klar Verbundglas schauen.



## Beachten:

Alle Prozesse wie das Bohren von Löchern, das Polieren von Kanten, das Abrunden von Ecken, das Ausschneiden von Ausschnitten, das Schneiden von Kerben usw. müssen abgeschlossen sein, bevor sie gehärtet und dann laminiert werden.



## Qualitätsstandard:

SZG - gehärtetes Verbundglas wird streng nach den Anforderungen der ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung hergestellt und erfüllt folgende Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206 Zertifikat der britischen Sicherheitsglas-Norm.
3. USA VSG-Standard: SGCC-Zertifikat.
4. Europäische Sicherheitsglas-Norm: EN EN 14449 Zertifikat (CE).

Produktion Linie:



**S Z G**

Professional glass manufacturer



## **Anwendung:**

13,52 mm eisenarmes vorgespanntes Verbundglas wird aufgrund seiner Sicherheit und seiner Ultra-Transparenz-Funktion häufig für folgende Anwendungen verwendet.

1. Balustrade, Geländer, Handlauf, Balkon.
2. Curtain Wand und Fassaden.
3. Türen, Fenster.
4. Dach, Oberlicht.
5. Kann als Schaufenster Glas verwendet werden.
6. Glasbrücke für Sightseeing, etc ..



## **Andere Arten von Verbundglas:**

Klares Verbundglas;

Farbiges Verbundglas;

Verbundglas mit Siebdruck;

Drahtgeflecht-Verbundglas;

Gebogenes Verbundglas, etc ..