

**Gehärtetes Glastrennwand** schafft ein Gefühl von Würde und Verlässlichkeit ein offenes Gefühl von Raum, bieten auch einen komfortablen und schallisolierten Raum. Glastrennwand die meisten Verwendung in Büro-, Haus- und Geschäftsgebäude. Mit Hilfe von Glastrennwänden kann im Büro, zu Hause oder im Gebäude ein komfortables und äußerst praktisches Arbeitsumfeld geschaffen werden. Ein in voller Länge rahmenlos verglastes Partition System geben Ihrem Büro ein geräumiges Gefühl ermöglicht die maximale Menge an Licht durch. Glastrennwand kann mit gehärtetem Glas, Verbundglas und Isolierglas etc. verwendet werden.

### **Funktionen:**

1. hohe Sicherheit: **19mm gehärtetes Glas** ist 5 mal stärker als 19mm geglühtes Glas. es ist nicht leicht zu brechen, einmal gebrochen, die Glasscherben nicht Schaden, den menschlichen Körper
2. hohe Licht Transparenz; 19mm gehärtetes Glas. hat eine bessere Leistung als 19mm geglühtes Glas in Licht Transparenz.
3. thermische Stabilität: hochwertiges gehärtetes Glas kann den Temperaturschwankungen Stand halten über 300 °C

### **Spezifikation:**

1. Glas Produkt: 19mm gehärtetes Glas
2. Glasanwendung: Trennwände aus Glas
3. andere Glas Optionen für Trennwand: Verbundglas und Isolierglas
4. max. Größe: 3,3 m \* 12m
5. Wir verwendeten CNC Automatische Schneidemaschine machen schneiden genauer. Es kann passend für alle Arten von Zubehör wegen seiner genauen Kanten und Cut Outs.
6. Rand Arbeit: flache polierte Kante, Fase Kante, abgeschrägte Kante, gewellte Kante, Ogee Kante, dreifache OG Kante, und andere

### **Vorteile:**

1. gehärtetes Glas für die Teilung, wenn Glas gebrochen auftritt, werden die Fragmente nicht scharf und reduzieren Schäden am menschlichen Körper
2. feuerbeständiges Glas für Fach, kann es Feuer sein, das in irgendeinem Grad verhindert wird.

3. gehärtetes Glas für die Trennwand, wenn Glas gebrochen auftritt, werden die Fragmente nicht scharf und reduzieren Schäden am menschlichen Körper

### **Qualitätskontrolle:**

1.19mm gehärtetes Glas Meet Chinesisch Standard ISO9001 und CCC

2.19mm gehärtetes Glas Meet Europa Standard EN12543, E12510

3.19mm gehärtetes Glas Meet British Standard BS6206

### **Produktions Details:**



