

SZG-Glas Fabrikbau Glas-21,52 MM gehärtetes Verbundglas mit niedrigem Eisengradienten

21,52 mm gehärtetes Verbundglas mit niedrigem Eisengradienten ist eine Art Sicherheitsglas, das aus zwei Teilen besteht [10mm eisenarmes gehärtetes Glas](#) eingesetzt mit 1,52 mm Gradientenzwischenschicht oder einem Stück eisenarmem gehärtetem Glas und einem weiteren Stück eisenarmem gehärtetem Glas mit Gradientenkeramikfritte eingesetzt mit 1,52 mm klare Zwischenschicht. Nach dem Erhitzen und dem Druck von h ig h im Autoklaven von h ig h-Druck werden die beiden Glasscheiben durch den Zwischenschichtfilm t ig fest miteinander verklebt. Gradient gehärtetes Verbundglas weist alle Sicherheitsmerkmale von klarem gehärtetem Verbundglas auf, hat jedoch bessere Auswirkungen auf die künstlerische Gestaltung von ig n und kann die Privatsphäre schützen. Das gradientengehärtete Verbundglas wird häufig für die Innenausstattung von Hotels, Firmenbüros, Ladengeschäften, Haustrennwänden und Balkongeländern im Freien usw. verwendet.

Bilder von 21,52 Verbundglasproben mit niedrigem Eisenweißgradienten:





A rectangular piece of clear glass is shown lying on a light-colored wooden surface. The glass is oriented vertically and appears to be a standard window pane or a similar type of clear glass. The wood grain of the surface is visible, running diagonally from the top-left to the bottom-right. The glass is slightly reflective, showing some subtle highlights and shadows. The text "Shenzhen Sun Global Glass" is overlaid in the center of the image in a bold, white, sans-serif font.

Shenzhen Sun Global Glass



Vorteile von gradientengehärtetem Verbundglas, hergestellt im Werk SZG:

1.H ig h Festigkeit: 21,52 mm gradientengehärtetes Verbundglas ist 4-5 mal härter als 21,52 mm geglähtes Verbundglas.

2. Sicherheit: Die Rückstände haften immer noch an der Folie und fallen nicht ab, wenn die laminierte Gradientenglasscheibe beschädigt wird.

3.Das gehärtete Verbundglas mit niedrigem Eisengehalt (ultraklar) kann die Durchlässigkeit von Sonnenschein und ultraviolettem ig ht verringern.

4. Jumbo-Größen sind verfügbar.

5. Große Auswahl an Farben, die Farben können angepasst werden. Alle Pantone Farben und Muster sind verfügbar.

6. Gradient Glas hat ausgezeichnete Wirkungen der künstlerischen des ig n.

Anwendungen von gehärtetem Verbundglas mit 21,52 mm niedrigem Eisengradienten:

Aufgrund seiner Sicherheits- und Kunstfertigkeit wird farbig gehärtetes Verbundglas häufig für Innendekorationen wie Restaurants, Trennwände von Firmenbüros, Ladenfronten, Haustrennwände, Hoteldekorationen, Museumsduschen usw. verwendet.

Ansonsten wird Gradienten-Verbundglas auch häufig für Geländer, Balkone, Balustraden, Handläufe usw. verwendet.



SZG Produktionsausrüstung:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Spezifikationen:

Produktbeschreibung	21,52 mm gehärtetes Verbundglas mit niedrigem Eisengradienten
Kombinationen	10 mm eisenarmes gehärtetes Glas + 1,52 Zwischenschicht + 10 mm eisenarmes gehärtetes Glas
Dicke	Angepasst
Farben verfügbar	Kundenspezifisch sind alle Farben erhältlich.
Größen	Kundenspezifische Größen, Jumbo-Größen sind verfügbar
Gestalten	Flach und gebogen
Lieferung	Dringende Dienste sind verfügbar.

Strenge Qualitätskontrolle:

Wir führen nach jedem Prozess und vor der Lieferung eine strenge Qualitätsprüfung durch.



Qualitätsstandard:

Gehärtetes Verbundglas mit SZG-Gradienten erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).

2. BS 6206-Zertifikat der britischen Sicherheitsglasnorm.
3. Europäische Sicherheitsglasnorm: EN14449-Zertifikat (CE).
4. USA-Verbandsicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.



Sicherheitsverpackung:



Andere Arten von Verbundglas, an denen Sie interessiert sein könnten:

Klares Verbundglas;

Farbiges Verbundglas;

Gebogenes Verbundglas;

Drucken von Verbundglas;

Drahtgitter-Verbundglas;

Stoff-Verbundglas usw ..