

Flach & gebogen 25.52 mm Heat getränkt Laminated Glass- maßgeschneiderte Design Compound Building Glass!

Mit dem Tempered-Sicherheitsglas, das aus zwei Glasscheiben besteht, die die [Hitze getränkt Test](#), Sie sind durch eine oder mehrere Schichten des PVB-Films (Clear Vinyl Layer)/SGP Film/Eva-Film dazwischen verbunden, die verhindert, dass das Glas von einem Bruch auf Auswirkungen.

In diesem Abschnitt 25.52 mm Heat getränkt Test ESG Laminated Glass ist ein Sicherheits-Compound Building Glass. Sie können eine sehr flexible Glas-Kombinationen und arbeiten mit einem spezifischen interlayer-Film, um die Nachfrage verschiedener Projekte zu erfüllen. Wie:

1.12 mm TGV Clear Tempered Glass + 1 mm interlayer Film (SGP Film/PVB Film/Eva Film) + 12 mm TGV Clear Tempered Glass

2.12 mm TGV Ultra Clear ESG + 1,52 interlayer Film + 12 mm Heat getränkt Ultra Clear Tempered Glass

3 12 mm Siebdruck Glas + 1 mm interlayer Film + 12 mm Hitze getränkt Test klar Tempered Glas/12 mm Ultra Clear gehärtet Glas

4.12 mm Acid Etched klar Tempered Glass 1 x 2 mm interlayer Folie + 12 mm Heat getränkt klar Acid Etched Sicherheitsglas

5.12 mm Low Iron Acid Etched Tempered Glass (engl.) + 1 mm interlayer Film + 12 mm Low Iron Sicherheitsglas.

6. und so weiter. Willkommen zu platzieren OEM-Auftrag, um das Glas Substrate, können Sie immer Glas mit hoher Qualität über Ihre Erwartung.



Spezifikation:

1. Glas Produktion: 25.52 mm Stärke
2. Glas-Behandlung: Hitze getränkt testen
3. interlayer Film: SGP Film, PVB Film, Eva Film, etc.
4. Glas Substrate: [12 mm klare Sicherheit Sicherheitsglas](#), 12 mm TGV Low Eisen Tempered Glass, 12 mm Heat getränkt Siebdruck Glas, 12 mm Hitze getränkt Tempered Glass, 12 mm klar Acid Etched Tempered Glass, 12 mm Super White Chemical Etched Tempered Glass, etc.
5. Glas Größe & Form: maßgeschneiderte Größen, sowohl flache und gebogene Formen sind verfügbar.
6. Verarbeitung von Dienstleistungen: Bohrungen, schneiden Kerben, Bevelled Kanten, etc.

7. Qualitätsstandard: ISO90001-2015, CE-Standard

Features:

1. 25.52 mm Dicke Sicherheit Tempered Sandwich Glas-TGV sind mehr Härte als weich Laminated Glass
2. Heat Einweichen Test kann die spontane Explosion Rate von Tempered Glass zu reduzieren, wird es als wirksame Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit von Tempered Glass getroffen
3. Sie können eine flexible Kombination bis zu den Bedürfnissen ihrer Projekte haben
4. Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited kann das Glas für Ihre CAD-Zeichnung produzieren und bieten Ihnen Glas mit hoher Qualität und hohe Leistungsfähigkeit.

Anwendung:

1. Tempered Glass Dach
2. Glas Curtain Wand Laminated Glas Hitze nass Test
3. Heat Einweichen Test Safety ESG laminiert [Glass-Partitionen](#)
4. und so weiter.