

## **SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-31.04MM Gehärtetes Isolierglas**

**31,04 mm gehärtetes laminiertes Isolierglas** ist derzeit eines der beliebtesten Baumaterialien. Es besteht aus zwei Teilen von 9,52 mm [gehärtetes Verbundglas](#) kombiniert mit 12A Aluminium Spacer mit trockener Luft oder Argongas. Die Glasscheiben und der Aluminium-Gasabstandshalter werden dicht verschlossen, nachdem sie von hochfestem und hochdichtem Verbundklebstoff umgeben sind. Isolierglas hat gute Schall- und Wärmewirkung. Gehärtetes Isolierglas hat die Vorteile von Verbundglas.

**Produktbilder:**





### **Spezifikationen von 31,04 mm gehärtetem Verbundglas:**

Produktname: 31.04mm gehärtetes laminiertes Isolierglas

Zusammensetzung: 9,52 mm gehärtetes Verbundglas + 12A Luft / Argongas + 9,52 mm gehärtetes Verbundglas

Abstandhalterstärke: 6A 9A 12A 15A 20A

Abstandshaltergas: Luft, Argon

Größe: Min. Größe: 180x350mm, Max. Größe: 3300x12000mm, kundenspezifische Größen

Lieferung: 7-15 Tage nach Erhalt der Anzahlung, dringende Dienstleistungen sind verfügbar.

**Produktionsgehärtetes laminiertes Isolierglas:**



## **Vorteile von laminierten Doppelverglasungen:**

- 1.Sound Isolierung: 31.04mm Doppelverglasung hat ausgezeichnete Effekte für die Schallübertragung.
- 2.Sicherheit: Gehärtetes laminiertes Isolierglas ist eine Art Sicherheitsglas. Der Rückstand bleibt beim Film hängen und fällt nicht ab, wenn er gebrochen ist.
- 3.Energieeinsparung: 31.04mm Isolierglas hat auch eine ausgezeichnete Funktion der Wärmeisolierung, es kann Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit konstant halten.
- 4.Laminated Isolierglas kann Strahlungswärme verhindern und Schwindel bei Sonnenuntergang und Sonnenschein reduzieren.

## **Anwendungen:**

Das Isolierglas hat eine gute Funktion in Bezug auf Schall- und Wärmeisolierung und wird in modernen Gebäuden, insbesondere bei Vorhangfassaden, Fenstern, Türen, Dachfenster, Dach usw., häufig verwendet.



## Qualitätsstandard:

Das Glas, das für moderne Hochhäuser verwendet wird, muss von hoher Qualität sein. Das gehärtete Verbundglas mit 31,04 mm Durchmesser, das von Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD hergestellt wird, erfüllt die folgenden Qualitätsstandards:

Standard 1.CCC (chinesische obligatorische Sicherheitsglas-Zertifizierung) und ISO9001;

Sicherheitsglasstandard 2.United Kingdom: Zertifikat BS6206;

3. USA Sicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat;

4. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN 14449.



**S Z G**

**Professional glass manufacturer**



**Normale Arten von Isolierglas:**

- Klares Isolierglas,
- Eisenarmes Isolierglas,
- Farbiges Isolierglas,
- Low E Isolierglas,
- Gehärtetes Isolierglas,
- Laminiertes Isolierglas,



Reflektierendes Isolierglas,  
Drucken von Isolierglas usw.

**Verpackung & Wird geladen:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

