SZG-Glashersteller-Gebäude-Glas-10mm + 10mm + 10mm klarem ausgeglichenem lamelliertem Glas

33,04 mm gehärtetes Verbundglas wird auf die gleiche Weise wie produziert 10mm + 10mm gehärtetes Verbundglas. Es wird immer von 3 Stück 10mm gehärtetem Glas, eingefügt von 1,52mm PVB / SGP Zwischenlagen, nach dem Erhitzen und Hochdruck, die drei Stücke von Glasplatten werden dicht durch die Folie zwischen den Schichten verklebt. In der Tat kann die Zusammensetzung von Glas angepasst werden, zum Beispiel die Dicke oder die Art von pro Glasplatte und die Zwischenschichten. Im Vergleich zu 10 mm + 10 mm gehärtetem Verbundglas hat es natürlich eine höhere Festigkeit und kann stärkeren Stößen standhalten.

Beachten:

Alle Prozesse wie das Bohren von Löchern, das Polieren von Kanten, das Abrunden von Ecken, das Ausschneiden von Ausschnitten, das Schneiden von Kerben usw. müssen abgeschlossen sein, bevor sie gehärtet und dann laminiert werden.

Andere Arten von Verbundglas verfügbar:

Low Eisen Verbundglas (Ultra Clear); Mattlaminiertes Glas; Farbiges Verbundglas; Anti-Rutsch-Verbundglas; Siebdruck-Verbundglas usw.

Bilder von 33.04 gehärtetem Sandwichglas:





Spezifikationen:

Glasname: 33,04 mm gehärtetes Verbundglas

Andere name: 10mm + 10mm + 10mm klar gehärtetem laminiertem glas, polylaminat laminiertes glas, 33,04mm gehärtetem sicherheitsglas, 10 + 10 + 10 gehärtetem sandwich glas, sicherheit laminiertes glas, transparent gehärtetem laminiertem glas, etc.

Zusammensetzung: 10mm gehärtetes Glas + 1,52mm Zwischenschicht + 10mm gehärtetem Glas +

1,52mm Zwischenschicht + 10mm gehärtetem Glas

Zwischenschichtdicke: 0,76 mm, 1,14, 1,52 mm, 2,28 mm usw.

Maximale Größe: 3300M * 12000M

Glasarten: Klarglas, Paket: Export Holzkisten

Lieferung: 7-15 Tage, Eildienste sind verfügbar.



Vorteile von vorgespanntem Verbundglas:

- 1. Sicherheit: Die Ablagerungen bleiben immer noch an der Folie haften und fallen nicht ab, wenn das Verbundglas zerbrochen ist.
- 2. Soundsicher: Das Verbundglas kann die Schallübertragung in gewissem Umfang blockieren.
- 3.Can zu kugelsicherem Glas verlängert werden und als Schutzwand in der Bank, etc. benutzt werden
- 4.High Strength: 33.04mm gehärtetes Verbundglas kann stärkeren Stößen widerstehen, schwereres Gewicht laden und hat eine höhere Festigkeit als normales Verbundglas.
- 5. With gute Übertragung von Licht, und die Zwischenschicht Film kann die Übertragung von UV-Strahlen zu reduzieren.

Anwendungen:

Das 33,04 mm starke Verbundglas hält starken Stößen stand und hat eine sehr hohe Festigkeit. Es wird hauptsächlich für folgende Anwendung verwendet:

- 1.Laminierter Glasboden;
- 2. Stühle;
- 3. Das Oberlicht und Baldachin des Bahnhofs oder des großen Busbahnhofs usw .;
- 4. Als Schutzwand verwendet.



Qualitätsstandard:

Das vorgespannte Verbundglas der SZG-Glashütte erfüllt folgende Normen:

- 1. Chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC) und ISO 9001.
- 2. BS 6206 Zertifikat der britischen Sicherheitsglas-Norm.
- 3. EN 12150 CE-Zertifikat der europäischen Sicherheitsglas-Norm.
- 4. SGCC-Zertifikat des amerikanischen VSG-Standards.

Produktion:



Sicherheit Verpackung & Wird geladen:







