SZG 6mm Wärme verstärkt Glas Lieferanten und Hersteller in China

Die Produktion von Wärme stärken Glas ist maßgeschneiderte Produkt-und ähnlich wie gehärtetem Glas. 6mm semi-gehärtetes Glas ist zu produzieren **6mm geglühte Glas** durch hohe Temperatur und abschrecken, machen die Oberfläche Schicht weniger als 69 MPa Druckspannung. Auf diese Weise erhöhte sich die mechanische Festigkeit von Glas mehrmals. Semi-temperiert Glasoberflächen Spannung ist rund 24 ~ 69 MPa.

Im Abschnitt 6mm Wärme verstärktes Glas ist ein kundenspezifisches Produkt, die aus 6mm Glüh Glas in Spleiße geschnitten, Glassubstrat kann 6mm klar Floatglas, 6mm Ultra Clear Float Glas, 6mm getönten Glas, 6mm reflektierendes Glas, oder 6mm Low e Glas, Sun Global Glass arrangieren können Produktion jede kundenspezifische Größe und Form gegen Kundenzeichnungen.



Eigenschaften von 6mm Hitze verstärktem Glas:

1.6mm Wärme verstärktes Glas gibt es keine spontane Explosion.

2.6mm Hitze verstärktes Glas ist mit 2 Mal Stärke als gewöhnliches geglühte Glas.

3.6mm Hitze verstärktes Glas ist ein typisch spezifisches Glas, wenn zusätzliche Stärke benötigt wird, um Wind Druck, thermische Spannung zu widerstehen.

4. wenn defekt aufgetreten ist, sind die 6mm Hitze verstärkten Glasfragmente in der Größe und in

der Form zu geglühten Glas Fragmenten ähnlicher und neigen folglich, in der Öffnung länger als voll temperierte Glaspartikel zu bleiben.

Spezifikation:

Glas: 6mm halb gehärtetes Glas

Max. Größe: 3300mm * 13000mm

Andere dicken Glas: 4mm halb gehärtetes Glas, 5mm halb gehärtetes Glas, 8mm halb gehärtetes Glas, 10mm halb gehärtetes Glas, 12mm halb gehärtetes Glas, 15mm halb gehärtetes Glas, 19mm halb gehärtetes Glas usw.

Anwendung:

Hitze verstärktes Glas verwenden meistens als Innenseite des Verbundglases, Isolierglas und Gebrauch weithin als Glasfassade, Glasvorhang Wand etc.

Qualitäts Standard:

6mm halb gehärtetes Glas sind streng unter ISO9001 Qualitäts System hergestellt und haben nach inländischen und ausländischen Qualitätsstandards vergangen:

1.6mm halb gehärtetes Glas Meet CCC (chinesisches Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung)

2.6mm halb gehärtetes Glas Meet China Float Glas Standard GB11614 und Qualität Standard GB 15763.2.

3.6mm halb gehärtetes Glas Meet Europäische Sicherheitsglas Standard EN12150.

Detaillierte Bilder:

Sun Global Glass


Sun Global Glass



Produktion:

Verpackung:

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer