

6 mm AGC Low e Glass Sunergy Clear Serie, excellent Solar Control Glass

Synergy--Clear Low e Glass ist ein Kohlepyrolyse, beschichtetes Glas mit dünnen metallischen Oxiden durch Online-CVD (Chemical Vapor Deposition), eine es bietet sowohl hervorragende Eigenschaften Solar-Kontrolle und thermische Isolierung. Sunergy hat Eigenschaften von niedrigen äußeren Reflexion und Farbneutrale Erscheinung und es kann für High-End-Architektur-Design und anspruchsvolle Ästhetik Anforderung angewandt werden. Im Winter verhindert Sunergy Hitze-Verlust und hält das Indoor-Klima bei gleichmäßiger Temperatur. Im Sommer bietet Sunergy hervorragende Sonnenschutz und verringert den Hitze-Gewinn in das Gebäude.



In diesem Abschnitt 6 mm Sunergy Clear Low e Glass wird von 6 mm Clear float Glas produziert, jedes Glas hat hohe transparente Erscheinungen und flacher Oberflächen, keine Blasen, keine Schimmel Flecken, keine Kratzer; Sie haben ausgezeichnete Leistung beim Energiesparen. Vor allem, wenn Sie angewandt

Low e Laminated Glass oder **Low e isolierte Gläser**.

Produktpalette:

1. Sunergy-Clear Low e Laminated Glass
2. Clear Low e Sunergy Tempered isolierte Glass
- 3.6 mm Sunergy Clear Low e Tempered Glass
- 4.6 mm Online-Beschichtung Low e Sunergy transparent Tempered Glass mit Heat getränkt Test
- 5.6 mm Heat verstärkte Hard Coating Low e Sunergy Glass
6. etc ...

Features:

1. langlebige Beschichtung, kann eine lange Lebensdauer haben;
2. ausgezeichnete Leistung bei Energy Einsparung;
3. hohe Licht-Durchlässigkeit;
4. flexible Verarbeitung Methoden, können Sie Tempered Glas, Laminat-Glas, und isolierte Glas, etc.
5. hervorragende Qualität und schnelle Lieferzeiten.

Spezifikation:

1. Glas Typ: Low e Glass Sunergy Clear Series
2. Glas Substrate: 6 mm Clear float Glass
3. Glas-Funktion: Energieeinsparung; UV-Schutz usw.
4. Brand Name: AGC
5. Verarbeitung von Dienstleistungen: Tempered, laminiert, isoliert, Bohrungen, schneiden Kerben, schrägen Kanten, Sicherheits-Ecken, etc.
6. Stärke-Optionen: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm & 10 mm
7. Standardgrößen: 2140mm * 3300mm; 2440mm * 3300mm, 3300mm * 5100mm; nicht standardmäßige Größen oder Jumbo-Größen sind auf Anforderung der Kunden verfügbar.

Anwendung:

Sunergy Clear Low e Laminated Glass Fassade; Tempered Low e Sunergy klar [isolierte Glass Curtain Wand](#); Sunergy Low e Glass Dach; usw..