Verschiedene Arten von Glas-Fassaden-Systeme-flach und gebogen 24 mm doppelt verglaste Glas-Einheiten

Glas Fassade Sinne mit varitey Glas auf einem Vorhang Wand-System ist eine äußere Abdeckung eines Gebäudes, in dem die äußeren Wände sind strukturelle oder nicht-strukturelle, können Sie aus einem leichten Material, die Verringerung der Baukosten. Wie: **SGP Laminated Glass**, Sie sind bekannt als seine guten ausgezeichneten Leistung bei mehr schweren Auswirkungen oder stärkeren Sturm/Hurrikan, aber nicht erforderlich, um die Dicke Glas zu erhöhen.

24 mm isolierte Glass Units Spezifikation:

1. Glas-Produkt: isolierte Glas-/Isolierung Glas-Einheiten/Doppelverglasung Glas Unit, etc.

2. Glas Substrate: 6 mm klar gehärtet Glas, 6 mm Low-Eisen-Tempered Glass, 6 mm reflektierende Glas, 6 mm Tempered low E Glas, 6 mm Siebdruck Glas, etc.

3. Luftraum: 12 mm Luft/Vaccume/Argon

4. Glas Form & Größe: beide flache und gebogene Formen sind lieferbar

5. vollständiges Tempered Glass, **halb gehärtet Glas/Hitze verstärkt Glas**, **Heat getränkt Test Glas** sind von uns erhältlich.

6. maßgeschneiderte Parameter im Zusammenhang mit Solar Gain Control wie Thermal Comfort und Visual Comfort, und so weiter.

Sie können eine angepasste Kombination von 24 mm Dicke isolierte Glas, zum Beispiel:

1.6 mm Clear low E Tempered Glass + 12 mm Air Space/Vaccume/Argon + 6 mm Clear Tempered Glass

2.6 mm Tempered dunkel grün reflektierende Glas + 12 mm Luft-Raum/Vaccume/Argon + 6 mm klar Tempered Glass/6 mm Ultra Clear Tempered Glass

3.6 mm Tempered French Green Coating Glass + 12 mm Air Space/Vaccume/Argon + 6 mm Clear ESG/6 mm Low Iron Sicherheitsglas

4.6 mm dunkelgrau ESG reflektierende Glas + 12 mm Luft-Raum/Vaccume/Argon + 6 mm Sicherheitsglas (6 mm klares Sicherheitsglas/6 mm Low Eisen Tempered Glass)

5.6 mm Euro grau reflektierende Glas + 12 mm Luft-Raum/Vaccume/Argon + 6 mm Sicherheitsglas (6 mm Sicherheit klares Glas/Safety 6 mm Low Iron Sicherheitsglas)

6.6 mm Golden Bronze reflektierende Sicherheitsglas + 12 mm Luft-Raum/Vaccume/Argon + 6 mm

Sicherheitsglas (6 mm Sicherheits-klares Glas/Safety 6 mm Low-Eisen-Sicherheitsglas)

7. Sicherheits-6 mm Golden reflektierende Sicherheitsglas + 12 mm Luft-Raum/Vaccume/Argon + 6 mm Sicherheitsglas (6 mm Sicherheitsglas, 6 mm tief, Sicherheitsglas)

8. Willkommen, um uns cusotmized rund 24 mm doppelt verglaste Glas-Einheiten zu platzieren.

In diesem Abschnitt, 24 mm Doppel-Verglasung Glas wird für die Vorhang-Wand, eine großartige Funktionen unten angewandt:

1. Sie sind erlaubt natürliches Licht kann tiefer in das Gebäude eindringen.

2. der Vorhang Wand Fassade nicht tragen alle Toten Last-Gewicht aus dem Gebäude andere als seine eigenen Toten Last Gewicht.

3. die Wand überträgt horizontale Wind-Lasten, die Vorfall auf Sie zu der wichtigsten Gebäude Struktur durch Verbindungen auf Fußböden oder Säulen des Gebäudes. Ein Vorhang Wand ist entworfen, um Luft- und Wasser-Infiltration zu widerstehen, schwanken durch Wind und seismische Kräfte, die auf dem Gebäude, und seine eigenen Toten Last-Gewicht Kräfte.

4.24 mm Opto Glass Curtain Wall Systems are in der Regel für Energie sparen, Sound insoluation, etc.

Vorteile über uns:

1. Wir haben über 20 Jahre Erfahrung in der Produktion von gebogenen 24 mm isoliert Glas, 24 mm flach isoliert Glas. Es gibt fortschrittliche Produktionsanlagen, anspruchsvolle Arbeiter, qualifizierte Techniker Team und professionelle Vertriebs-Teams, um Sie zu gewährleisten, um sicherzustellen, können wir Ihnen hochwertige Qualität von Glas und angenehme Dienstleistungen, die jenseits ihrer Erwartung.

2. vor der Massenproduktion werden wir CAD-Zeichnungen für jedes Glas-Panel mit Kunden doppelt überprüfen.

3. Sie können dedizierte Verarbeitung Dienstleistungen, einschließlich: Bohrungen, schneiden Kerben, Siebdruck, polierte Kanten, Bevelled Kanten, Sicherheits-Ecken, etc.

4. Sie können maßgeschneiderte Parameter im Zusammenhang mit Solar Gain Control wie Thermal Comfort und Visual Comfort, und so weiter.

SZG
Professional glass manufacturer