

SGG 13.14 mm gehärtetem Glas Laminat Lieferanten und Hersteller in China

13,14 mm ESG Verbundglas Es ist eine Art von hohem laminiertem Sicherheitsglas. Es besteht aus zwei Platten aus gehärtetem Glas 10 mm, die mit einer Folie PVB 1,52 mm hergestellt werden. Das Ergebnis ist ein Verbundglas, das möglicherweise die Zwischenschicht PVB, EVA und SGP enthält. SGP, die wir von Dupont kaufen. **13,14 m lamelliertes Glas gehärtet** Vorteile des Bereichs von hoher Festigkeit und die Auswirkungen der Hochdruck benutzerdefinierte Farbe (Pantone-Farbe) und Einzelpersonen zu widerstehen.

Merkmale:

1. Sicherheit: 13.14 gehärtetes Verbundglas ist hochtemperiertes laminiertes Sicherheitsglas. Es hat Vorteile sowohl Verbundglas als auch gehärtetes Glas. Zum Beispiel kann die Übertragung des Sonnenlichts, so verringern die kühlende Geräte verbrauchen. Sobald der Bruch auftritt, Zwischenschicht wird Bon Fragmente zusammen, so dass die Glassplitter werden nicht vom Hochhaus fallen und Schaden für Mensch.

(2) schalldämmend: SGP oder PVB film Es hat eine andere Dichte mit Glas-Platten, die Übertragung von Geräuschen zu stoppen. Ein Standardfenster mit einer Schicht aus laminiertem Glas isoliert hätte eine Art Ton um Übermittlung von 32-35, sehr verbesserten Klang aus einem einfachen nicht-laminierten Fensterglas zu kontrollieren.

3 UV-Strahlen der Reduktion: ausgeglichenes lamelliertes Glas hat auch hohe Effizienz, UV-rays, so der Inneneinrichtung zu vermeiden, werden Gardinen nicht leicht verblasst.

4 Feuer resistance: Entsprechend konfiguriert **Glas laminiert gehärtetem** schützt vor Feuer oder Bombardierung.

5. speichern: Gehärtetes Verbundglas können reduzieren die Übertragung von dem Licht der Sonne, so kann verringern den Energieverbrauch durch Geräte wie eine Klimaanlage.

(6) Dekoration: die Kristalle sind der klassische Material, aber unterschiedliche Trennzeichen sind Jäger von echter Hingucker. Wir fertigen temperierte Verbundglas mit Seide, Metall, Federn, Rasen, Film transparent, semi-transparent oder opak, sogar drucken Fotos.

Anwendungen:

- 1 Glasdecke
2. Glas Geländer
3. Schließen Sie aus Glas
- 4 Glas-Fassade
- 5 Glasboden
- 6 Glastreppe
- 7 Glasaufzug
- 8 Glas Veranda
9. führen Sie Glas
10. sonstige Anwendungen der Verglasung müssen Sicherheit als Bank, Flughafen, Centers Handel, Zähler von Schmuck...

Braucht etwas Aufmerksamkeit von 13.14 mm gehärtetes Verbundglas

1.13.14mm laminiert ausgeglichenes Glas müssen in Behälter mit Holzkiste verpackt. Jede gehärtetes Verbundglas sollte verschenke mit Perle wolle. .

2.13.14mm Hartglas laminiert Glas kann nicht geschnitten, gebohrt und Kante Polieren nach der Verarbeitung, sonst wird es sein Explosion. Nicht so ganz scharfe, harte Gegenstände schlagen den Rand des Glases, die leicht zum Platzen des Glases führen.

3.13.14Tempered laminiert Glas vermeiden hohe Temperaturen oder schlechtes Wetter vor installation.otherwise Sie können die Farbe des Glases ändern.

Technische Daten:

Maximale Größe: Länge 8000 mm

Dickenbereich: 4mm bis 65mm Dicke

Verschiedenen Farben: Jede Farbe

Datenverarbeitung:

13,14 mm. **lamelliertes Glas gehärtet** Sie können verarbeitet werden, genau mit polierten Kanten, Kreuzung Sicherheit, Bohrer, kurze Outs, mit verschiedenen Arten von Zubehör zu montieren.

Qualitäts-Zertifikate:

(1) 13,14 gehärtetes Verbundglas treffen BS 6206 Glas Vereinigtes Königreich.

(2) 13,14 temperiert lamelliertes Glas CE 12150 GLAS 10 mm treffen.

3 13.14 temperiert Verbundglas China obligatorische Zertifizierung in Sicherheitsglas (CCC)

Details des Bildes von 13,14 mm. lamelliertes Glas gehärtet:

Produktbild:



Brechen von laminiertem Glas:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Produktionslinie:





Paket:





Andere beliebte Dicke:

8,76 mm ESG Verbundglas

13,52 mm ESG Verbundglas

17,52 mm ESG Verbundglas