Spezifikationen

Material: isoliertes Glas und Aluminium gerahmt
Glasdicke: 5mm + 9/16 / 27A + 5mm
Aluminium gerahmt: 6063-T5 High Precision Titan Magnesium Aluminiumlegierungsprofil
Rahmenbreite: 80 mm, 90 mm, 120 mm, 135 mm
Aluminium dick: 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
Aluminium-Oberflächenbehandlung: Akzonobel-Pulversprühung, italienische Wärmeübertragung Holzkorn, Fluorkohlenstoff-Sprühen-Farbspaß.
Randleitung: Europäische Türabdeckungszeile und Lichtbogen-Türabdeckung sind optional
Feste Methode: feuchtigkeitsrof Aluminiumstange + Butylkautschuk



Funktionen

Schiebefenster ist einfach, elegant, große Fensterrahmen, großer Glasblock, weiten Sicht, gute Beleuchtungsrate.
Reinigungsfenster ist bequem, flexibel, sicher und zuverlässig, lange Lebensdauer, offen in einem Flugzeug.
Nehmen Sie weniger Platz ein und bequem installieren Sie die Bildschirme. Das Schiebefenster ist am weitesten verbreitet. Der Nachteil ist, dass zwei Paneele nicht zusammengeöffnet werden können.
Es wird empfohlen, dass Gleitfenster nicht in Hochhäusern verwendet werden, da Hochhäuser mehr Sicherheit benötigen.

Offenmodus



Aluminium gerahmte Farbe

Willkommen, um uns eine Anfrage mit Ihrer Detailanforderung und Frage zu senden.