

Innen installierte Isolierglasscheiben

SZG Inner installiertes Isolierglasfenster besteht aus einer Jalousie und zwei oder mehr Glasscheiben, die aus low e oder reflektierendem Glas oder normalem schwimmerfarbenem Glas bestehen können, und verwendet Gummiermittel und Aluminium-Abstandhalter, die zusammen mit Trockenmittel gefüllt wurden. Isolierglas / Hohlglas / IGU / Doppelverglasungsglas mit dem Umfang des Abstandhalters, der mit dem Glas in Kontakt kommt, ist ordnungsgemäß mit primären und sekundären Dichtungsmitteln abgedichtet, um die Luft- / Argondichtheit zu gewährleisten. Isolierglas kann klares gehärtetes Glas sein [low e gehärtetes Glas](#), klares gehärtetes Glas + reflektierendes gehärtetes Glas. Einer der größten Vorteile von Isolierglasfenstern ist die Energieeinsparung. Es werden viel Klimakosten gespart.

Eigenschaften:

1. Der Luftschlitz ist so eingebaut, dass er nicht verschmutzt und leicht zu reinigen ist
2. Nizza spund [Dach da von Jalousie
- 3). Optische Leistung Die sichtbaren LT 10% -80% und LR 13% -35% hängen von verschiedenen Isolierglasscheiben ab
- 4). Thermisches Merkmal Isolierglas kann den U-Wert verringern, insbesondere wenn es mit Inertgas gefüllt ist
- 5). Schalldämmung Isolierglas kann die Geräuschentwicklung verringern, wenn es mit einer Verbundscheibe aufgetragen wird.
80 Dezibel Verkehrslärm können bis zu 45 Dezibel betragen
- 6) Anti-Tau: Das doppelt verglaste Glas ist mit ausreichend Trockenmittel gefüllt, das Dampf im Innenraum effizient absorbieren oder von außen eindringen kann, um sicherzustellen, dass das Gas im Innenraum absolut ist trocken und wird nicht tauen.

Isolierglaszusammensetzung:

1. gehärtetes Glas + Luftraum + Low e gehärtetes Glas
2. gehärtetes Glas + Luftraum + reflektierendes Hartglas
3. gehärtetes Glas + Luftraum + wärmeverstärktes Glas
4. Gehärtetes Glas + Luftraum + Getöntes gehärtetes Glas

Spezifikation:

Glassubstratdicke: 8 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm erhältlich

Luftraumdicke: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Luftraumoptionen: Trockene Luft, Argon

Glasdicke: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Farbe: klar, grau, grün, blau, kundenspezifische farbe

Max: 2700 x 3700 mm

Min .: 180 x 350 mm

Produkte Bilder:





我们成功的秘诀在于我们员工



Paket:

