SZG 10 mm esmerilado vidrio templado-CE EN12150/BS 6206 calidad estándar en China

el vidrio templado helado 10 mm se corta **10 mm de vidrio obscuro** en tamaño modificado para requisitos particulares, después los pasa en el horno templado, que calientan el vidrio cerca del punto de reblandecimiento de cristal de 700 grados, después se refrescan rápidamente, que dejan la superficie externa del vidrio en un estado de la alta compresión, y la base o el centro del vidrio en la compensación tensión.

Características:

1. fuerza: el panel de cristal endurecido obscuro de 10 m es hasta 4-5 veces más fuerte que el vidrio helado recocido 10 mm ordinario. El endurecimiento del proceso ha reducido enormemente el riesgo de rotura térmica.

2. fractura y seguridad: cuando ocurre la fractura, la hoja de cristal endurecida opaca 10 m se romperá en pequeños fragmentos cúbicos e inofensivo al cuerpo humano.

3. ninguna huella digital: el vidrio templado grabado al ácido 10 mm es una clase de ninguÌ n vidrio de la huella digital después del proceso del ácido grabado al agua fuerte.

4. protección de la aislamiento: el vidrio templado opaco 10 m puede proteger la aislamiento humana y extensamente uso como vidrio de la puerta de la ducha o partición etc.

Especificaciones:

1. colores de cristal: vidrio endurecido claro, vidrio endurecido ultra claro, vidrio endurecido bronce, vidrio endurecido verde, vidrio endurecido gris, vidrio endurecido azul, etc

2. espesor de vidrio: 4 mm de vidrio templado opaco, 5 mm de vidrio templado grabado al ácido, 6 mm de vidrio templado obscuro, 8 mm de vidrio templado traslúcido, 10 mm de vidrio templado de privacidad, 12 mm de vidrio templado OPEP, 15 mm de vidrio templado semi escarchado, vidrio

3. tamaño de cristal: tamaño mínimo 300x300m, 3300mmx12000mm máximo

4. trabajo del borde: plano pulido, biselado, chaflán, Ogee, OG triple, etc.

5. agujeros de perforación: el diámetro de los agujeros necesita ser dos veces de grueso de cristal.

6. salidas cortadas: el corte y las medidas son exactamente iguales al dibujo del cliente.

7. esquina segura: la esquina de la seguridad puede proteger a gente contra accidentes.

Aplicaciones:

Debido al buen funcionamiento del vidrio templado translúcido 10 mm, utiliza extensamente como debajo de áreas:

1. tapa de tabla de cristal, encimera de cristal etc

2. puerta de cristal, pantalla de ducha de cristal, puerta de ducha de cristal

3. pared de cristal, partición de cristal

4. cerca de cristal, pasamano de cristal, barandilla de cristal

Calidad:

el vidrio semitransparente de la ESG 10 mm se produce terminantemente bajo sistema de calidad ISO9001 y se ajusta a los estándares de calidad domésticos y al exterior siguientes:

1. la reunión de cristal endurecida obscura del 10 mm CCC (certificación obligatoria de cristal de seguridad China)

2. el vidrio endurecido obscuro de la reunión de 10 mm China templó el estándar de cristal GB 15763.2.

3. la reunión de cristal endurecida obscura de 10 mm cumple el estándar europeo de cristal de seguridad E12510.

4. el vidrio endurecido obscuro de 10 mm satisface BS6206 estándar británico.

Detalles del producto:

Cuadros del producto del vidrio templado helado 10 m m:

Sun Global Glass

Agujeros y cortes:

Línea de producción:

Paquete y cargamento:

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G

S Z G
Professional glass manufacturer