SZG 11.52mm white PVB película templada vidrio laminado

Vidrio laminado dos o más vidrios templados unidos con fibra transparente o de color PVB. Es un tipo de vidrio laminado de alta seguridad, que tiene un rendimiento perfecto en resistencia al impacto, insonorización, ahorro de energía y alta seguridad.

Vidrio laminado endurecido con película blanca PVB de 11,52 mm,producido por 5 mm de vidrio templado claro + 1.52 mm blanco PVB +**Vidrio templado claro de 5 mm**

Especificación:

Producto de vidrio: vidrio laminado endurecido con película PVB blanca de 11,52 mm

Aplicación de vidrio: paredes de vidrio de partición, balaustradas de vidrio, escaparates, fachada, interior

Otras opciones de vidrio: vidrio templado, vidrio laminado y vidrio aislado

Combinación de vidrio: vidrio templado transparente de 5 mm + vidrio templado transparente PVB + 5 mm blanco de 1.52 mm

Otro sustrato de vidrio Disponible: vidrio esmerilado, vidrio reflectante, vidrio low-e , vidrio serigrafiado, vidrio templado

Tamaño y & Forma: tamaño personalizado con forma de plano o curvo

Color de cristal: vidrio transparente, color blanco leche o color personalizado

Color PVB: claro, blanco, blanco lechoso, color personalizado

Material entre capas: PVB, EVA o SGP

Otro espesor PVB: 0.76 mm, 1.52 mm, 1.9 mm

Espesor de vidrio individual: vidrio templado transparente de 5 mm

Tamaño de vidrio: máximo 3300 mm mínimo 300 mm

caracteristicas:

1. Alta seguridad: el vidrio recocido se rompe en fragmentos afilados cuando se rompe, mientras que el vidrio laminado (si es que se rompe) se romperá en pedazos pequeños y romos.

2. Puede soportar cambios en las temperaturas

3.Económico, menos probabilidades de reemplazo

4.UV Rays: el vidrio laminado tiene un rendimiento perfecto en resistencia a los rayos UV, puede ser fijado al 90%. Se puede evitar el deterioro de los muebles de interior.

5. Contaminación leve de la luz: Se puede reducir la transmisión de la luz del sol. Por lo tanto, tendrá un buen rendimiento en la contaminación lumínica.

Proceso de producción:

1. Corte por la máquina del CNC y comprobación de la diagonal de dos paneles de cristal si es igual (prevenir la dislocación)

2. Inspección de vidrio por luz LED, si existen burbujas de aire y arañazos

3.Lavado y secado

4.Laminating en la habitación sin polvo

5. Precargando debajo de 250 ℃

6. Poner el vidrio en el autoclave durante 8 horas. (Asegurar que no haya burbujas de aire entre el vidrio y la película PVB)

7. Pruebas de Calidad

Control de calidad:

1. partición de vidrio laminado endurecido 5mm + 5mm cumplen con el estándar chino ISO9001 y CCC

2. vidrio laminado endurecido 5mm + 5mm partición cumplir con el estándar de Europa EN12543, E12510

3. partición de vidrio laminado endurecido 5mm + 5mm cumplir con el estándar británico BS6206

Cuadros de productos:

Sun Global Glass

Taller:

SZG
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer

Paquete:

Sun Global Glass