

Vidrio templado de resistencia al fuego de 12mm - Avanzado en acristalamiento ignífugo.

Características del rendimiento: el único vidrio ignífugo con integridad refractaria, es un vidrio de fuego clase C, vidrio con alta resistencia y buena integridad de prevención de incendios, el humo, la resistencia a buen tiempo. Su intensidad es de 6 a 12 veces el tamaño de vidrio flotado, el vidrio templado es de 1,5 3 veces, puede evitar la propagación de incendios en interiores hacia afuera a propagación de incendios en interiores y exteriores. El espesor es de 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm y 19 mm, el tiempo de fuego es de 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos, etc.

Especificación:

Glass Type	Single layer fire glass, double layer fire glass
Thicknesss	1. Single layer: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm 2. Double layer: 16mm, 20mm, 26mm, 30mm, 36mm, 60mm
Size	Customized sizes
Fire rate time	30mins,45mins,60mins,90mins,120mins,180mins
Fire category	insulated / non-insulated
Use Place	Indoor/ outdoor
Wired	Yes/ No
Certifications	CE, ISO, CCC, BS6202

Nombre 1.Glass: vidrio resistente al fuego de 12m m

Nombre 2.Other: vidrio ignífugo monolítico de 12m m, vidrio de la resistencia de fuego de 12m m, vidrio clasificado fuego 12m m, etc.

Substrato 3.Glass: una sola capa vidrio templado; Dos o tres laminados de vidrio templado

4. Otras opciones de espesor: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, ... 60mm, etc.

Tamaño 5.Glass y forma: tamaño y forma modificados para requisitos particulares

Tiempo del aislamiento 6.Fire: 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos.

Substrato 7.Glass: vidrio flotado claro, vidrio teñido, vidrio reflexivo, el etc.

Tiempo 8.Production: en el plazo de 14 días, después del pago recibido

9.Packing: cajas de madera brandnew, navegables con la protección de la espuma adentro. Cada vidrio es la separación de tapones de revestimiento.

12mm monolítico [Vidrio a prueba de fuego](#) Debe ser tratado químicamente y físicamente, este

procedimiento puede hacer que el vidrio flotado puede resistir el calor de alta temperatura y la llama, pero el vidrio todavía puede mantener completa y transparente en un período específico.



12MM Monolítico a prueba de fuego de cristal Características:

El vidrio de la prueba 1.Fire puede durar 90 a 120 minutos en un marco de 1000 grados;

Transmisor de la luz 2.High y amp; estabilidad térmica;

3. Sin auto-explósión;

4.Safety: Incluso si se rompe, el vidrio a prueba de fuego se rompe en fragmentos sin bordes afilados;

5. Prevención de la propagación de humo, gas tóxico de la llama para ayudar a evacuar a la gente;

6.In el mismo grosor, su anti-chocante es aproximadamente 1.5 ~ 3 veces que el vidrio templado, 6 ~ 12 veces que el vidrio común

Vidrio Aplicación:

El vidrio clasificado de fuego de 8mm se puede aplicar a las paredes divisorias del vidrio, fachadas de cristal en escuelas, hospitales, alamedas de compras, hoteles, y otros lugares públicos.