SZG-Glass fabricante-Building Glass-Decorative Glass-6mm + 6mm laminado templado SGP

Vidrio laminado templado SGP de 12.89 mm es una especie de vidrio a prueba de huracanes que está hecho de dos piezas de **Vidrio templado claro de 6 mm** hojas insertadas por película SGP de 0,89 mm. Después del calentamiento y la alta presión, ambas láminas de vidrio se unen fuertemente mediante una película SGP. El vidrio laminado templado SGP de 6 mm + 6 mm tiene todas las funciones de seguridad de **Vidrio templado laminado PVB de 12.76 mm**, pero con una mayor resistencia, claridad, durabilidad, construcción versátil. Puede resistir huracanes.

Imagen del producto:



Presupuesto:

Nombre del vidrio: vidrio laminado templado SGP de 12.89mm
Otro nombre: vidrio a prueba de huracanes, vidrio sándwich templado SGP de 6 mm + 6 mm, vidrio laminado de seguridad de 12.89 mm, vidrio a prueba de huracanes SGP de 6 + 6 mm, vidrio laminado centinela SGP de 6 mm + 6 mm, etc.
Composición: vidrio templado claro de 6 mm + vidrio templado claro de 0,89 SGP + 6 mm
Otra composición: 4 mm + 0.89 SGP + 4 mm, 5 mm + 0.89 SGP + 5 mm, 8 mm + 1.52 SGP + 8 mm, 10 mm + 1.52 SGP + 10 mm, 15 mm + 2.28 mm + 15 mm, etc.
Espesor de la capa intermedia: 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, etc.
Marca SGP: Du Pont o Saflex SOLUTIA
Forma: vidrio laminado plano SGP, vidrio laminado curvo SGP.
Tamaño máximo: 3300M * 12M
Estilo de vidrio disponible: vidrio transparente, vidrio ultra claro, vidrio grabado al ácido, vidrio tintado, vidrio impreso, etc.

caracteristicas:

1.Seguridad: cuando el vidrio templado laminado SGP de 12.89 mm está roto, los restos aún se adhieren a la película y no se caen.
2. Prueba de sonido: el vidrio laminado transparente de 12.89 mm puede bloquear la transmisión del sonido en cierta medida.
3. rendimiento óptico: puede reducir la transmisión de la luz del sol.
4. Resistencia de choque: se puede extender a la aplicación de vidrio a prueba de balas.
5. Todo el proceso, como taladrar orificios, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, muescas de corte, etc. debe terminarse antes de templarlo y luego laminarlo.

Ventajas del vidrio laminado templado SGP:

1. El vidrio laminado templado SGP es más fuerte que el vidrio laminado templado normal ordinario PVB.
2. El vidrio laminado centinela SGP tiene la función de resistencia a los huracanes.
3. El vidrio laminado SGP se puede extender al vidrio a prueba de balas.
4. Extremadamente durable y resistente y puede mantener impecable y transparente después de años de exposición.

Datos técnicos de la película PVB y SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Sun Global Glass

Prueba de rotura de vidrio templado y & Vidrio laminado templado PVB y & Vidrio laminado templado SGP:

12mm Laminated Glass with SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with PVB Interlayer

Sun Global Glass



12mm Tempered Glass

Solicitud:

Debido a la función a prueba de huracanes, el vidrio laminado SGP es ampliamente utilizado en el área en el huracán o los edificios junto al mar.

1. Puede ser utilizado como barandillas de vidrio laminado SGP, valla, fachada, dosel
2. Puede ser utilizado como piso de vidrio, ventanas, puertas, escaleras y vidrio de pared de cortina
3. Se puede cortar en diferentes tamaños o en vidrio aislado para otras aplicaciones.

Normas de calidad:

1. Certificación obligatoria de vidrio de seguridad china (CCC) e ISO 9001.
2.BS 6206 certificado del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3.EN Certificado de 12150 CE del estándar europeo de vidrio de seguridad.

Línea de producción:

Embalaje y & Cargando:

S Z G
Professional glass manufacturer