

SGG 13,14 mm luz gris laminado templado edificio de cristal de vidrio fabricantes

gris claro mm 13,14 el vidrio templado laminado también se llama cristal de seguridad o vidrio de seguridad. Cuando se rompe, los escombros todavía se adhieren a la película y ganó 't caiga, el vidrio entero todavía está en forma completa para ofrecer una protección antes del reemplazo. Por lo que puede reducir el daño de gente de rotura de vidrio eficientemente. Se hace de dos piezas de cristal templado gris claro de 6mm hojas insertadas por PVB de 1,14 mm de espesor. Después de la calefacción y alta presión, las hojas de vidrio están juntas por la película PVB. luz mm 13,14 vidrio templado laminado gris es más fuerte que la luz ordinaria mm 13,14 vidrio laminado gris sin Temple.

Tipo de vidrio laminado:

1. EVA película de cristal laminado, este tipo de uso del vidrio laminado como decoración de interior con richful degin y colores, adhesivo de EVA laminado no es muy fuerte y no se puede utilizar fuera.
2. PVB película de cristal laminado, este uso de vidrio del tipo laminado más ampliamente en comparación con otros tipos de vidrio laminado. Porque PVb el vidrio laminado tiene buena función de adherencia y su precio no es alto comparado con el vidrio laminado SGP.
3. SGP vidrio laminado, laminado de SGP uso de vidrio como cristal de resistencia de huracanes. SGP vidrio tienen adherencia muy fuerte y puede ser utilizado el área que necesita fuerte vinculación.

Características:

1 función de seguridad: mm 13,14 luz gris vidrio templado laminado tiene las funciones de vidrio templado y vidrio laminado, cuando roto, los escombros aún se adhieren a la película y no se caen, el vidrio todo está todavía en forma completa para ofrecer una protección antes del reemplazo.

2 prueba de sonido de, porque la membrana PVB eficientemente puede bloquear la transmisión de sonido, el vidrio laminado puede reducir el ruido.

3 el rendimiento óptico de: puede reducir la transmisión del sol y bajar la temperatura.

4 resistencia de choque: puede extenderse a la aplicación del vidrio a prueba de balas y vidrio a prueba de explosión para evitar la bala, bomba y fuerza violenta, etcetera.

5. proceso: Vidrio templado laminado pertenece a vidrio estrés interior. Antes de hacer proceso de laminación, el procesamiento tales como esmerilado, agujeros de perforación, corte de esquina etc. se debe acabar antes de templar.

Aplicaciones:

- 1.Used como puerta de cristal, piso, escalera, pared de cristal de la cortina
2. utilizado como pasamanos de cristal, valla, fachada, canopy

3 es posible de vidrio aislado de otras aplicaciones.

Especificaciones:

Nombre del vidrio: gris claro mm 13,14 el vidrio templado laminado

Otro nombre: gris claro 13,14 mm templado de vidrio laminado; de vidrio sandwich templado de 6 mm + 6 mm gris Euro; 6 + 1,14 + 6 PVB luz gris vidrio templado laminado

Espesor de vidrio simple: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Tamaño máximo: 3M * 12M

Material de la capa intermediaria: PVB o SGP o EVA

Paquete: Cajones de madera de exportación

Colores de cristal disponibles de: claro, claro ultra, ácidos grabado al agua fuerte, teñidos de colores, colores impresos

Color PVB disponible: colores de pantone blanco, otro de leche transparente, traslúcido, blanco,

Procesamiento de los datos:

gris de Euro 6 mm + 6 mm vidrio templado laminado se puede procesar con precisión con bordes pulidos, esquina seguridad, agujeros, cortan salidas para montar con diferentes tipos de accesorios.

1 vidrio templado laminado de pertenece al vidrio estrés interior. Antes de hacer proceso de laminación, el vidrio necesario cortar en el moldeado, taladrado y fresado.

2 después de terminar la producción de vidrio laminado, el vidrio no se puede cortar más, porque conducirá a punto de estallar.

3 los bordes del vidrio templado laminado es concentración estrés, necesitan estar bien protegidos, no pueden usar objetos vivos y duros para golpear el borde del vidrio, o fácil hacer el cristal estalló.

Certificados de calidad:

1. confórmese con el estándar de vidrio templado europeo EN12150
2. cumplir con el estándar americano ASTM1048
3. cumplir con GB 9963-1998 templado vidrio estándar
4. cumplir con GB 17981-1999 chino estándar vidrio templado y el
5. cumplir con vidrio de seguridad chino certificación obligatoria (CCC), IGCC, CSI.

Detalles de la imagen de gris claro 13,14 mm vidrio templado laminado:

Imagen del producto:



Rotura de vidrio laminado templado:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Línea de producción:





Paquetes y carga:



