SZG- Profesional Vaso Fabricante- edificio Vaso- Cristal laminado templado ultra claro de 13,52 mm

Cristal laminado templado ultra claro de 13,52 mm también se llama vidrio laminado templado de 13,52 mm de bajo contenido de hierro, vidrio sándwich ultra claro, vidrio laminado templado de bajo hierro 66,4, vidrio de seguridad laminado ultra claro de 6 mm + 6 mm, ESG VSG ultra claro de 6 mm + 6 mm, etc. Es un tipo de vidrio de seguridad que se combina con dos piezas de **Cristal templado de bajo hierro de 6 mm** (vidrio ultra claro endurecido) insertado por 1.52 mm de capa PVB transparente. Después del calentamiento y la alta presión en el autoclave de alta presión, las dos piezas de paneles de vidrio se unen firmemente mediante la película PVB.

Imágenes de vidrio laminado endurecido ultra claro de 13.52 mm:

Presupuesto:
Nombre del producto: 13.52mm vidrio laminado endurecido ultra claro
Combinaciones: vidrio templado de bajo hierro de 6 mm + vidrio templado de bajo hierro de 1.52 mm PVB + 6 mm
Otros colores disponibles: vidrio laminado azul, vidrio laminado gris, vidrio laminado bronce, etc.
Tamaño máximo: 3.3M * 12M

Ventajas del vidrio laminado templado de hierro bajo 13.52mm:

1.Seguridad: cuando el panel de vidrio laminado se rompe, la suciedad aún se adhiere a la película y no se caerá.

2. Alta resistencia: el vidrio laminado templado de 13.52 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado de 13.52 mm.

3. El vidrio laminado extra claro de 13.52 mm puede bloquear la transmisión del sonido.

4. Alta transparencia, puede disfrutar de una buena vista cuando mira a través de vidrio laminado ultra claro de 13.52 mm.

Darse cuenta:

Todos los procesos, como perforar orificios, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, muescas de corte, etc., deben terminarse antes de templarlos y luego laminarlos.

Normas de calidad:

El vidrio laminado templado SZG se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Estándar chino de vidrio de seguridad (CCC).

2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.

3. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU .: certificado SGCC.

4. Norma europea de vidrio de seguridad: certificado EN EN 14449 (CE).

Producción Línea:

Solicitud:

El vidrio laminado templado de hierro bajo de 13.52 mm es popularmente utilizado como las siguientes aplicaciones debido a su característica de seguridad y ultra transparencia.

1.Balustrado, barandilla, barandilla, balcón.

2. Muro cortina y fachadas.

3. Puertas, ventanas.

4. Techo, tragaluz.

5. Puede ser utilizado como vidrio de la tienda.

6. Puente de vidrio para hacer turismo, etc.

Otros tipos de vidrio laminado:

Vidrio laminado claro;

Vidrio laminado coloreado;

Vidrio laminado de pantalla de seda;

Vidrio laminado de malla de alambre;

Vidrio laminado curvado, etc.