

SZG 52.52 mm hierro bajo laminado aislado vidrio-sonido aislamiento vidrio & calor prueba vidrio & energía solar ahorro de vidrio

el vidrio aislado hierro bajo del 52.52 milímetro es hecho por un panel del vidrio bajo del hierro de 15m m y de una capa de [17.52 mm templado vidrio laminado](#), enlazado con el espaciador de aluminio de 20m m. El espaciador de aluminio se puede llenar de aire o de argón, cada borde de IGU (unidades de cristal aisladas) selladas con los sellantes de alta resistencia que pueden evitar perfectamente el agua del vapor penetrada, la mayoría de la ventaja del vidrio aislado está reduciendo pérdidas termal, una energía más baja la consumición, con el alto ahorro de energía eficiente y la termal permanecen, él pueden ahorrar una consumición casera de la porción del uso. El vidrio aislado pertenece al vidrio de la energía solar y el uso extensamente en edificios modernos.

Tipos de vidrio aislante:

1. Float aisló el vidrio, uso como ventana de cristal.

2. templó el vidrio aislado y laminado aisló el vidrio, tipos ampliamente utilizados.

vidrio aislado 3. reflexivo, buena opción como fachada de cristal o pared de cortina de cristal.

4. Low e aisló el vidrio, la mejor opción para el edificio moderno para la pared de cortina de cristal, fachada de cristal.

Especificación del vidrio aislado:

Grueso de cristal: el vidrio aislado hierro bajo de 16m m, vidrio aislado hierro del 18mmlow, vidrio aislado hierro bajo 19mm, vidrio aislado hierro bajo de 21 mm, vidrio aislado hierro bajo del hierro, 24mm bajo aisló el vidrio, el vidrio aislado hierro bajo, el vidrio aislado hierro bajo 27mm, el vidrio aislado hierro bajo de 28mm, vidrio aislado hierro bajo del 29m, vidrio aislado hierro 30mmlow, vidrio aislado hierro bajo 31mm, vidrio aislado hierro bajo de 32M m, vidrio aislado hierro bajo de 35mm, vidrio aislado hierro bajo de 36 mm, vidrio aislado hierro bajo de 40m m etc

Grueso del espaciador: el espaciador de 6A aisló el vidrio, el vidrio aislado del espaciador 9A, el vidrio aislado espaciador 12A, el vidrio aislado espaciador 15A, el espaciador de 20A aisló el vidrio

Gas: el gas del aire aisló el vidrio, gas del argón aisló el vidrio

Tamaño mínimo: 200x200mm

Tamaño máximo: 3300x12000mm

Bicomponente (sello estructural y PIB) para el sellante secundario

Características del vidrio aislado low e :

1. el vidrio aislado tiene función muy buena del ahorro de la energía. La abertura de la ventana es más grande y efecto ahorro de energía mejor.

el vidrio 2. insulated tiene color rico y el buen funcionamiento artístico, tal vidrio aislado verde de cristal, vidrio aislado azul, vidrio aislado gris y la impresión aisló el vidrio etc.

3. el vidrio aislado puede mejorar el ambiente de interior. El vidrio hueco puede interceptar el sol y prevenir el calor causado por malestar de la radiación y reducir vértigos causados sol del atardecer.

4. el vidrio aislado tiene buenas características del aislamiento sano.

Calidad:

Nuestra fabricación de cristal aislada sigue terminantemente el sistema de calidad internacional ISO9001 y pasó los estándares de calidad siguientes:

1.25m m aisló el estándar del CCC de la reunión de cristal (certificación obligatoria de cristal de seguridad China).

2.25mm aisló el vidrio de la reunión China aisló el estándar de calidad de cristal GB11944.

3.25mm aisló el vidrio de la reunión de cristal Europeo de seguridad estándar de calidad EN12150.

Aplicación:

El vidrio aislado pertenece al vidrio del alto rendimiento y utiliza extensamente en arquitectura moderna. El vidrio aislador se utiliza principalmente para la calefacción, el aire acondicionado, el ruido o las áreas que no necesitan ninguna luz del sol directa o luz especial, consideran como abajo:

ventana 1. Glass, puerta de cristal, o partición de cristal

pared de cortina 2. Glass, fachada de cristal, pared exterior de cristal

3. Glass barandilla, barandilla de cristal, cerca de cristal

4. Glass azotea, tragaluz de cristal, azotea de cristal

Detalles del producto:

Cuadros del producto del vidrio aislado 52.52 milímetro:





Cadena de producción:



Paquete y cargamento:



S Z G

Professional glass manufacturer



Nuestra promesa es que usted recibe vidrio aislado 52.52 mm con alta calidad y condiciones de seguridad de nosotros.