

Partición de cristal templada crea un sentido de la dignidad y deja una sensación abierta del espacio, también proporciona un espacio cómodo e insonoro. Partición de cristal la mayoría del uso en oficina, hogar y edificio comercial. Con la ayuda de las paredes de partición de cristal, un ambiente de trabajo cómodo y extremadamente práctico se puede crear en la oficina, su hogar o edificio. Un sistema de partición satinado frameless de la longitud completa da a su oficina una sensación espaciosa que permite la cantidad máxima de luz a través. La partición de cristal se puede utilizar con el vidrio templado, el vidrio laminado y el vidrio aislado etc.

Características:

1. altamente seguridad: **vidrio templado 19m m** es 5 veces más fuerte que el vidrio recocido de 19m m. no es fácil romperse, una vez quebrado, los fragmentos de cristal no dañan al cuerpo humano

2. alta transparencia ligera; vidrio templado de 19mm. tiene un mejor funcionamiento que el vidrio recocido 19m m en la transparencia ligera.

estabilidad 3. Thermal: el vidrio templado alta calidad puede soportar los cambios de la temperatura cerca de 300 °C

Especificación:

producto 1. Glass: vidrio templado 19m m

uso 2. Glass: paredes del vidrio de partición

Opciones de cristal 3. Other para la partición: vidrio laminado y vidrio aislado

tamaño 4. Max: los 3.3 m * 12m

5. utilizamos la máquina de corte automática del CNC que hace el corte más exacto. Puede haber todas las clases de accesorios debido a sus bordes y cortes exactos.

6. trabajo del borde: borde pulido plano, borde del chaflán, borde biselado, borde agitado, borde del ogee, borde triple del og, y otros

Ventajas:

1. el vidrio templado para la partición, cuando el vidrio roto ocurre, los fragmentos no afilará y reducirá daño al cuerpo humano

2. vidrio resistente al fuego para la partición, puede ser el fuego prevenido en cierto grado.

3. el vidrio templado para la partición, cuando el vidrio roto ocurre, los fragmentos no afilará y reducirá daño al cuerpo humano

Control de calidad:

1.19m m endurecieron el estándar chino ISO9001 y CCC de la reunión de cristal

2. el vidrio endurecido 19m m de la reunión Europa estándar EN12543, E12510

3.19m m endurecieron el estándar británico BS6206 de la reunión de cristal

Detalles de la producción:



