

Calor de 21,52 MM laminado SGG empapado vidrio templado proveedor y fabricante en China

Proceso térmico empapado es para reducir el riesgo de rotura espontánea de [paneles de vidrio templado](#). Para evitar de inclusión de níquel (NiS) de sulfuro causado uno mismo-estallido en vidrio templado, poner cristal en un calor empapando cámara durante varias horas a temperatura alta de 290°C. Con este proceso reforzada, los paneles de vidrio contiene Nis inclusión será roto en la cámara, en vez de espontáneo roto después de instalar a los edificios o muebles. Prueba empapada de calor podría causar 93% templado de vidrio que contiene inclusiones de NiS rotas.

Puede realizarse todo tipo de vidrio templado con proceso térmico empapado.

21,52 mm laminado calor empapado vidrio templado está hecho de dos paneles de vidrio templado 10 m m y 1,52 mm PVB en el medio. El PVB es adhesivo y elástico, para evitar la rotura del vidrio a través. Cuando el vidrio templado se rompe, los fragmentos de vidrio serán capturados en la película, en lugar de la caída en el suelo. Y el roto [vidrio laminado](#) es todavía una forma complete en marco de ventana, ofrecer continuar la protección antes de que llegara el reemplazo.

Calor empapar cristal vs [Vidrio templado](#)

1. Tougheend vidrio tiene 3‰ tasa de rotura espontánea, se produce en el lugar y el momento incierto. Calor vidrio empapado es reducir la fractura espontánea antes de llegar al campo.
2. el calor empapado vidrio posibilidad de menor resistencia que el vidrio templado.
3. calor vidrio empapado no puede evitar totalmente de rotura espontánea.

Especificaciones de la en el empapado vidrio laminado 21,51 mm:

- Espesor: mm 21,52 (HST 10mm vidrio templado + 1,52 mm PVB + vidrio HST templado de 10mm)
- Color: claro, extraclaro, escarchados, teñidos de colores, color impreso y patrón
- Tamaño: tamaño de encargo, máximo de 8 metros de longitud
- Otros thicknss: milímetro 13,14, 13,52 17,52 mm

Aplicaciones de la élen el empapado vidrio laminado 21,51 mm:

- barandilla de cristal / barandillas de cristal / vidrio valla / barandilla de cristal
- techo de cristal / vidrio claraboya
- fachada de vidrio / pared de cortina de cristal
- otros vidrio satinado para edificio de

Calidad de la élen el empapado vidrio laminado 21,51 mm:

- El estándar del EN
- Marca CE
- ISO 9001-2015

Detalles de la élen el empapado vidrio laminado 21,51 mm:

Cuadros del producto



Tempered Glass Spontaneous Breakage



Línea de producción:





Paquetes y carga:



