

## **SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-21.52mm Muro cortina de vidrio laminado templado con bajo contenido de hierro**

**Vidrio laminado templado de bajo contenido de hierro de 21.52 mm** es un tipo de vidrio de seguridad, se combina con dos piezas de [Vidrio templado bajo en hierro de 10 mm](#) (vidrio templado ultra claro) insertado por una capa intermedia PVB de 1.52 mm. Después del calentamiento y la alta presión en el autoclave de alta presión, las dos piezas de paneles de vidrio están firmemente pegadas por la película de PVB. Vidrio laminado templado de bajo contenido de hierro de 21.52 mm, también llamado vidrio laminado templado ultra claro de 21.52 mm, vidrio sándwich ultra claro, vidrio laminado templado de bajo contenido de hierro 1010.4, vidrio de seguridad laminado extra claro de 10 mm + 10 mm, ESG VSG ultra claro de 10 mm + 10 mm, etc.





**Aviso:**

Todos los procesos, tales como taladrar agujeros, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, muescas de corte deben terminarse antes de temprarlos y luego laminarlos.

**Imágenes de vidrio laminado endurecido ultra claro de 21.52 mm:**





### **Ventajas del vidrio laminado templado extra claro de 21.52 mm:**

1. Alta resistencia: el vidrio laminado templado de 21.52 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado de 21.52 mm.
2. Seguridad: los escombros se adherirán a la película y no se caerán cuando se rompa el panel de vidrio laminado.
3. Alta transparencia, puede hacer que la habitación esté llena de luz, y podemos disfrutar de buenas vistas del exterior cuando miramos a través de ella.
4. El vidrio laminado con bajo contenido de hierro de 21.52 mm puede reducir la transmisión de los rayos

ultravioleta.

5.La fábrica de vidrio SZG puede producir vidrio laminado de tamaño jumbo.

### **Especificaciones del vidrio laminado endurecido con bajo contenido de hierro de 21.52 mm:**

Tipo de vidrio: vidrio laminado endurecido con bajo contenido de hierro de 21.52 mm

Combinaciones: vidrio templado bajo en hierro de 10 mm + 1,52 PVB + vidrio templado bajo en hierro de 10 mm

Colores disponibles: los colores se pueden ajustar según el diseño del cliente.

Tamaños disponibles: tamaños personalizados, tamaños jumbo disponibles.

### **Estricto control de calidad:**

Realizamos una estricta inspección de calidad después de cada proceso y antes de la entrega.



### **El vidrio laminado SZG cumple con los siguientes estándares de calidad:**

1. Norma de cristal de seguridad chino (CCC).
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Norma europea de vidrio de seguridad: certificado EN EN 14449 (CE)





**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**




**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

### **Otras aplicaciones de vidrio laminado endurecido con bajo contenido de hierro de 21.52 mm:**

1. Barandilla, barandilla, barandilla, balcón.
2. Claraboya, techo.
5. Vidrio de escaparate, partición ..



## Otros tipos de vidrio utilizados popularmente para fachadas:

Vidrio laminado de baja emisividad;

Vidrio laminado de color;

Vidrio aislado de baja E;

Vidrio aislante laminado;