

## **Vidrio aislante laminado templado con vidrio templado por vidrio fabricante SZG para tragaluz / Techo/ Pabellón**

**24.52mm laminado doble acristalamiento** Es un tipo de vidrio ahorrador de energía. Está hecho por 9.52mm. [vidrio laminado templado](#) y [Vidrio templado de 6mm](#) Combinado con un espaciador de aluminio 9A con aire seco o gas argón. Los paneles de vidrio y el espaciador de gas de aluminio se sellan después de estar rodeados por un adhesivo compuesto de alta resistencia y alta densidad. El vidrio aislante tiene una buena función de aislamiento acústico y térmico y es la razón por la que se usa ampliamente en edificios modernos, especialmente en muros cortina, ventanas, puertas, claraboyas, techos, etc.

### **Darse cuenta:**

Todos los procesos, como taladrar orificios, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, cortar muescas, etc., deben terminarse antes de ser templados y luego laminados; finalmente, es el proceso de aislamiento.

### **Imágenes del producto:**



### **Presupuesto:**

Nombre del producto: 24.52 mm vidrio aislante laminado templado

Composición: 9.52 mm templado laminado + 9A aire / argón gas + 6 mm vidrio templado

Gas espaciador: aire, argón

Espesor del espaciador: 6A 9A 12A 15A 20A

Tamaño: Tamaño mínimo: 180x350mm, Tamaño máximo: 3300x12000mm, tamaños personalizados

Entrega: 7-15 días después del depósito recibido, los servicios urgentes están disponibles.

**Proyectos de tragaluz de vidrio laminado aislado:**







### **Ventajas del doble acristalamiento laminado:**

1. Aislamiento acústico: el doble acristalamiento puede bloquear la transmisión de sonido de manera eficiente.
2. Seguridad: El vidrio aislante laminado templado es un tipo de vidrio de seguridad.
3. Ahorro de energía: el vidrio aislado tiene una buena función de aislamiento térmico y puede mantener constante la temperatura y la humedad en interiores.
4. El vidrio aislante laminado puede prevenir el calor de la radiación y reducir los mareos de la puesta del sol y la luz solar.

**Producción:**



**Calidad estandar:**

El vidrio utilizado para tragaluz / techo / marquesina debe ser de alta calidad. El vidrio aislante laminado templado de 24,52 mm fabricado por Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD cumple con los siguientes estándares de calidad:

Estándar 1.CCC (certificación obligatoria de vidrio de seguridad china) e ISO9001.

2.United Kingdom estándar de vidrio de seguridad: BS6206 Certificado;

3. Norma europea de vidrio de seguridad: Certificado EN 14449;

Estándar de vidrio de seguridad 4.USA: Certificado SGCC.



**Tipos normales de vidrio aislante:**



Vidrio aislante transparente,  
Vidrio aislante coloreado,  
Vidrio aislado Low E ,  
Vidrio aislante templado,  
Vidrio aislante laminado,  
Vidrio aislante reflectante,  
Impresión de vidrio aislante, etc.

### **Embalaje y & Cargando:**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

