SZG-Glass fabricante-Building Glass-10mm + 10mm + 10mm vidrio laminado templado claro

Vidrio laminado templado de 33.04 mm se produce de la misma manera que **Vidrio laminado templado de 10 mm + 10 mm**. Siempre está hecho de 3 piezas de vidrio templado de 10 mm, insertadas por entre capas de 1,52 mm PVB / SGP, después del calentamiento y la alta presión, las tres capas de paneles de vidrio se unirán firmemente mediante las películas intercaladas. De hecho, la composición del vidrio puede personalizarse, por ejemplo, el grosor o tipo de panel de vidrio y las capas intermedias. En comparación con el vidrio laminado templado de 10 mm + 10 mm, por supuesto tiene una mayor resistencia y puede soportar impactos más pesados.

Darse cuenta:

Todos los procesos, como perforar orificios, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, muescas de corte, etc., deben terminarse antes de templarlos y luego laminarlos.

Otros tipos de vidrio laminado disponibles:

Vidrio laminado con bajo contenido de hierro (Ultra claro);
Vidrio laminado esmerilado;
Vidrio laminado coloreado;
Vidrio laminado antideslizante;
Vidrio laminado de pantalla de seda, etc.

Imágenes de vidrio sándwich templado 33.04:

Sun Global Glass

Presupuesto:

Nombre de vidrio: vidrio laminado templado de 33.04 mm
Otro nombre: 10mm + 10mm + 10mm vidrio laminado endurecido, vidrio laminado polilaminado, vidrio templado de seguridad 33.04mm, vidrio sándwich templado 10 + 10 + 10, vidrio laminado de seguridad, vidrio laminado templado transparente, etc.
Composición: vidrio templado de 10 mm + intercalado de 1.52 mm + vidrio templado de 10 mm + vidrio templado de intercapa de 1.52 mm + 10 mm
Grosor entre capas: 0.76 mm, 1.14, 1.52 mm, 2.28 mm, etc.
Tamaño máximo: 3300M * 12000M
Tipos de vidrio: vidrio laminado transparente,
Paquete: cajas de madera de exportación
Entrega: 7-15 días, servicios urgentes están disponibles.

Prueba de rotura de vidrio templado y & vidrio laminado templado:

Ventajas del vidrio laminado endurecido:

1.Seguridad: los residuos aún se adhieren a la película y no se caerán cuando se rompa el vidrio laminado.
2. Prueba de sonido: el vidrio laminado puede bloquear la transmisión de sonido en cierta medida.
3. Puede extenderse a vidrio a prueba de balas, y utilizarse como muro de protección en el banco, etc.
4. Alta resistencia: el vidrio laminado endurecido de 33.04 mm puede soportar impactos más pesados, cargar un peso más pesado y tiene una resistencia más alta que el vidrio laminado normal.
5. Con buena transmisión de luz, y la película entre capas puede reducir la transmisión de rayos ultravioleta.

Aplicaciones:

El vidrio laminado templado de 33.04 mm puede soportar impactos fuertes y tiene una resistencia muy alta, se usa principalmente como la siguiente aplicación:

1. pisos de vidrio laminado;
2. Escaleras;
3. La claraboya y el dosel de la estación de tren o la gran estación de autobuses, etc .;
4. Utilizado como muro de protección.

Normas de calidad:

El vidrio laminado templado producido por la fábrica de vidrio SZG cumple con los estándares de la siguiente manera:
1. Certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Certificado EN 12150 CE del estándar europeo de vidrio de seguridad.
4. Certificado de SGCC del estándar americano de vidrio laminado de seguridad.

Producción:

Embalaje de seguridad y & Cargando:

S Z G

Professional glass manufacturer