

## **SZG 6 mm + 19a + 6 mm persianas aislantes vidrio-vidrio de aislamiento acústico y vidrio resistente al calor vidrio y ahorro de energía solar vidrio y protección de la privacidad-mejor fabricante y fábrica de vidrio para edificios en China**

El vidrio de persianas aisladas de 6 mm + 19a + 6 mm es para hacer persianas / lumberras / lumberras en el interior **Vidrio aislado de 6 mm + 6 mm**. Las persianas de vidrio aislante tienen características de vidrio aislante y rejilla, pueden proteger el calor, resistir el sonido y proteger la privacidad, con buena luz al mismo tiempo.

### **Especificación de vidrio aislante de la lumberra:**

Espesor de vidrio: vidrio aislante aislante de 5 mm + 5 mm, vidrio aislante aislante de 6 mm + 6 mm, vidrio aislante aislante de 8 mm + 8 mm Vidrio aislante aislante de 10 mm + 10 mm, etc.

Espaciador espesor: 19 mm

Tipo de gas: gas de aire / gas argón

Tamaño máximo: 3300x12000 mm, tamaño personalizado basado en el diseño de los clientes.

Bicomponente (sello estructural y PIB) para sellador secundario

Rendimiento: valor  $U \geq 1.0$ ;  $SC \geq 2.0$



我们员工

最大化



**S Z G**

Professional glass manufacturer



### **Características de las persianas de vidrio aislado:**

1. Buena función de ahorro de energía.
2. Buenas características de aislamiento acústico.
3. Por el control del interruptor, puede tener buena luz.
4. Con características de cristal de lamas, puede proteger la privacidad humana.
5. Como las persianas dentro del vidrio aislante, no es fácil estar sucio, en comparación con las persianas normales.

6. No hace ruido al tirar de la rejilla, en comparación con el vidrio de rejilla normal.





### **Calidad:**

Nuestra fabricación de vidrio aislante de persianas sigue estrictamente el sistema de calidad internacional ISO9001 y pasa los siguientes estándares de calidad:

1. El vidrio aislado de celosía de 6 mm + 6 mm cumple con el estándar CCC (Certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino).
2. El vidrio aislante de celosía de 6 mm + 6 mm cumple con el estándar de calidad de vidrio aislante de China GB11944.
3. El vidrio aislado con rejilla de 6 mm + 6 mm cumple con la norma europea de calidad del vidrio de seguridad EN14449.

4. El vidrio aislado con rejilla de 6 mm + 6 mm cumple con el estándar de calidad de vidrio de seguridad del mercado estadounidense y canadiense SGCC.

**Verification of Conformity**  
 Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass -  
 Evaluation of conformity / Product standard  
**EN 14449:2005**

**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
 CERTIFICATE**

**Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd**

**ISO 9001:2015**

**S Z G**

Professional glass manufacturer

**DECLARATION OF CONFORMITY**

**EC Declaration of CPD Conformity**

**CE**

**SGS TEST REPORT**

**SGS TEST REPORT**

**S Z G**

Professional glass manufacturer

**SGS TEST REPORT**

**DECLARATION OF CONFORMITY**

**EC Declaration of CPD Conformity**

**CE**

**SGS TEST REPORT**

**S Z G**

Professional glass manufacturer

**SentryGlas**

**DuPont Glass Laminating Solutions**

**SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd**

**S Z G**

Professional glass manufacturer

**Solicitud:**

El vidrio aislante de rejilla pertenece al vidrio de alto rendimiento y productos muy calientes en la arquitectura moderna.

1. ventana de vidrio y puerta de vidrio

1. Partición de vidrio o pared de vidrio