

SZG-Glass Manufacturer-Building Glass- Vidrio templado transparente para ducha con certificación CE y SGCC

Cuarto de ducha de vidrio templado transparente de 6 mm está hecho de vidrio templado transparente de 6 mm. El vidrio templado transparente de 6 mm es 5 veces más resistente que el vidrio recocido de 6 mm, es una especie de vidrio de seguridad. Porque cuando se rompe, la hoja de vidrio se convertirá en pequeñas partículas con bordes romos. Para que pueda reducir las lesiones a las personas. Hay muchos tipos de vidrio templado que se utilizan generalmente para el baño, por ejemplo, vidrio templado transparente, vidrio esmerilado templado, vidrio laminado templado, vidrio templado degradado, etc. Pero el vidrio templado transparente y el vidrio templado esmerilado son los más populares.

Darse cuenta:

Todos los procesos tales como taladrar agujeros, pulir borde, redondear esquinas, recortes, cortar muescas, etc. deben terminarse antes de ser templados.

Puerta de ducha de vidrio templado transparente:

Podemos proporcionar todo el sistema de ducha de vidrio, incluidos los accesorios.









Imágenes de vidrio templado transparente de 6 mm:



Especificaciones:

Nombre del producto: vidrio de ducha templado transparente de 6 mm

Espesor: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

Tamaño: tamaños personalizados.

Procesos de vidrio: borde pulido, esquina redonda, taladros, muescas cortadas, recortes, etc.

Colores disponibles: ultra claro, transparente, verde, azul, bronce, colores impresos, mate, etc.

Paquete: embalado con cajas de madera de exportación fuertes

Ventajas del vidrio templado transparente:

1. Alta resistencia: el vidrio templado transparente de 6 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio recocido de 6 mm.
2. Seguridad: la puerta de ducha de vidrio templado de 6 mm puede reducir las lesiones a las personas porque se convertirá en pequeñas piezas cúbicas cuando se rompa. Es vidrio de seguridad.
3. Estabilidad térmica: el vidrio templado transparente de 6 mm para ducha puede soportar un rango de temperatura de 250 °C a 320 °C.
4. Tamaños jumbo disponibles.

Equipos de producción:



Estándares de calidad del vidrio SZG:

1. Certificación Obligatoria de Vidrio de Seguridad de China (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.

3. Certificado EN12150 de estándar europeo de vidrio de seguridad.

4. Certificado SGCC de estándar de calidad de vidrio de seguridad estadounidense.



Control de calidad:

Materias primas e inspección

