

6 mm AGC baja e vidrio SUNERGY Clear series, excelente vidrio de control solar

Synergy--el vidrio bajo-e claro es un pirólisis, vidrio revestido que tiene óxidos finos del metal por el método en línea del CVD (deposición química del vapor), un él proporciona ambas características excelentes del control solar y del aislamiento termal. SUNERGY tiene características de la reflexión exterior baja y del aspecto color-neutral y puede ser aplicado para el diseño arquitectónico de gama alta y el requisito sofisticado de la estética. En invierno, SUNERGY previene la pérdida de calor y mantiene el clima interior a temperatura uniforme. En verano, SUNERGY proporciona un sombreado solar excelente y reduce el aumento de calor en el edificio.



En esta sección 6 mm SUNERGY claro de vidrio bajo e es producido por 6 mm de vidrio flotante claro, cada vidrio tiene altos aspectos transparentes y superficies aplanadoras, sin burbujas, sin manchas de moho, sin arañazos; tienen un excelente rendimiento en el ahorro de energía. Especialmente, cuando se aplican a

Vidrio laminado bajo-e o Vidrio aislado e bajo.

Gama de productos:

vidrio laminado bajo-e SUNERGY-Clear e

2. claro bajo e SUNERGY templó el vidrio aislado

3.6 mm SUNERGY claro de vidrio templado bajo e

4.6 mm en línea capa baja e SUNERGY claro templado de vidrio con calor empapado prueba

5.6 mm de calor reforzado duro capa baja e SUNERGY vidrio

6. etc. ..

Características:

1. la capa durable, puede tener un tiempo de la larga vida;

2. funcionamiento excelente en el ahorro del erengy;

3. alta transmitencia ligera;

4. métodos de proceso flexibles, pueden ser vidrio templado, vidrio laminado, y vidrio aislado, etc.

5. calidad magnífica y plazo de expedición rápido.

Especificación:

1. tipo de cristal: serie baja del claro del SUNERGY del vidrio de e

2. substrato de cristal: vidrio de flotador claro de 6 mm

3. función de cristal: ahorro de la energía; Protección ULTRAVIOLETA, etc.

4. marca de fábrica de cristal: AGC

5. servicios de proceso: agujeros templados, laminados, aislados, perforados, muescas cortadas, bordes biselados, esquinas de seguridad, etc.

6. opciones de espesor: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm

7. tamaños estándar: 2140 * m; m * m, m * 5100mm; los tamaños no estándar o los tamaños gigantes están disponibles sobre el requisito de los clientes.

Aplicación:

SUNERGY claro bajo e laminado de vidrio fachada; templado bajo e SUNERGY claro [pared de cortina de cristal aislada](#); Azotea de cristal baja de SUNERGY e; etc..