SZG-Glass Manufacturer-6MM Serigrafía de bajo contenido de hierro Vidrio templado

Vidrio templado de serigrafía de bajo contenido en hierro de 6 mm Es un tipo de vidrio templado de seguridad con buenos efectos para la decoración. Se fabrica mediante la adopción del proceso de serigrafía. Primero, imprimir la pintura cerámica de acuerdo con el diseño de los patrones en la superficie de <u>Vidrio de 6 mm bajo en hierro</u>, entonces el vidrio se calentará con un proceso de templado para hacer que la pintura cerámica se incorpore a la superficie del vidrio. Después de eso, el vidrio será extremadamente resistente al rayado, ácido y álcali, y el color del vidrio no se desvanecerá.







Especificaciones

Tipo de vidrio: vidrio templado de serigrafía de bajo contenido de hierro de 6 mm

Colores disponibles: todos los colores pantone / patrones RAL y OEM

Tamaño: Tamaños personalizados, (Tamaño mínimo: 300x300mm; Tamaño máximo: 3M x 8M)

Espesor: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, etc.

Paquete: cajas fuertes de madera contrachapada de exportación

Entrega: 10-15 días después del depósito recibido

Contenedores: LCL, 20'GP, 20 'OT, 40' HQ

Amablemente recordatorio

Todo el procesamiento, como el borde pulido, la esquina de seguridad, los orificios de perforación, el corte, las muescas de corte, etc., deben terminarse antes de imprimirse y templarse.



Equipo de producción



Ventajas

- 1. Resistencia: El vidrio templado de 6 mm con bajo contenido de hierro es aproximadamente $4 \sim 5$ veces más duro que el vidrio recocido de 6 mm, puede soportar impactos más pesados.
- 2. Seguridad: el vidrio templado impreso ultra claro de 6 mm se convertirá en pequeñas piezas cúbicas sin bordes afilados y esquinas cuando se rompa.

- 3. Buenos efectos de decoración, todos los colores de los gráficos Pantone y RAL están disponibles.
- 4. Impresiones firmes, los colores o patrones de vidrio no se desvanecerán.

Aplicaciones de vidrio de serigrafía de bajo contenido en hierro de 6 mm

- 1. puerta de cristal;
- 2. Pared divisoria de vidrio, pared de pantalla;
- 3. Pasamanos, barandillas, barandilla, balcón;
- 4. Tablero de mesa;
- 5. horno;
- 6. Puerta del refrigerador vertical;
- 7. Pisos, escalera;
- 8. fachadas;
- 9. El vidrio de serigrafía de bajo contenido de hierro de 6 mm se puede procesar en vidrio laminado o vidrio aislado, etc.

SZG Estándares de calidad del vidrio de construcción

SZG: la impresión de vidrio templado se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y también cumple con los siguientes estándares de calidad.

- 1. Norma de cristal de seguridad chino (CCC).
- 2. Certificado BS 6206 de estándares de vidrio de seguridad del Reino Unido.
- 3. Norma europea de vidrio de seguridad: EN12150
- 4. Normas de calidad ANSI Z97 USA.



Embalaje y carga de seguridad

Empacamos el vidrio con cajas estándar de exportación de madera contrachapada.







