

SZG 8 mm templado translúcido vidrio-CE EN12150/BS 6206 calidad estándar en China

el vidrio templado obscuro de 8m m se corta [vidrio esmerilado 8mm](#) en tamaño modificado para requisitos particulares, después los pasa en el horno templado, que calientan el vidrio al punto de ablandamiento de cristal cercano de 700 grados, después se refrescaron rápidamente, que dejaron la superficie externa del vidrio semi helado de 8m m en un estado de la alta compresión, y la base o el centro del vidrio en tensión ompensating.

Características:

fuerza 1. Strong: el panel de cristal endurecido al agua fuerte del ácido de 8m m es hasta 4-5 veces más fuerte que el vidrio recocido de 8m m ordinario. El proceso de endurecimiento ha reducido en gran medida el riesgo de rotura térmica.

2. vidrio de seguridad: cuando ocurre la fractura, la hoja de cristal endurecida opaca de 8m m se romperá en pequeños fragmentos cúbicos y ningún n daño al cuerpo humano.

3. ninguna huella digital: el vidrio templado grabado al ácido de 8m m es una clase de ningún n vidrio de la huella digital después del proceso del ácido grabado al agua fuerte, utiliza extensamente como puerta de la ducha, la pantalla de ducha etc.

protección 4. Privacy: el vidrio templado opaco de 8m m es una clase de vidrio helado, puede proteger la aislamiento humana.

Especificaciones:

1. colores de cristal: el vidrio endurecido helado claro, el vidrio endurecido helado ultra claro, el vidrio endurecido helado del bronce, el vidrio endurecido helado verde, el vidrio endurecido gris helado, el vidrio endurecido azul helado, el etc

2. grueso de cristal: el vidrio templado opaco de 4m m, vidrio templado grabado al ácido de 5m m, vidrio templado obscuro de 6mm, vidrio templado translúcido de 8m m, vidrio templado aislamiento de 10m m, vidrio templado la OPEP de 12m m, vidrio templado semi helado, 19mm templó la seguridad vidrio

tamaño 3. Glass: tamaño mínimo 300x300m y tamaño máximo 3300mmx12000mm

4. trabajo del borde: borde pulido plano, borde biselado, borde del chaflán, borde del ogee, borde triple del og, etc.

agujeros 5. Drilling: el diámetro de los agujeros necesita ser por lo menos dos veces del grueso de cristal.

6. cortes outs: el corte y las medidas son exactamente iguales basaron en el dibujo del cliente.

esquina 7. Safe: la esquina de la seguridad puede proteger a gente contra accidentes.

Aplicaciones:

Debido al buen funcionamiento del vidrio templado translúcido de 8m m, utiliza extensamente como debajo de áreas:

tapa de tabla 1. Glass, encimera de cristal etc

2. Glass puerta, pantalla de cristal de la ducha, puerta de cristal de la ducha

3. Glass pared, partición de cristal

4. Glass cerca, pasamano de cristal, barandilla de cristal

piso 5. Glass

Calidad:

el vidrio semi transparente de la ESG de 8m m se produce terminantemente bajo sistema de calidad ISO9001 y se ajusta a los estándares de calidad domésticos y al exterior siguientes:

1.8m m obscurecieron la reunión de cristal endurecida CCC (certificación obligatoria de la gafa de seguridad China)

2.8m m obscuro endurecieron la reunión de cristal templada China GB 15763.2 del vidrio.

3.8m m obscuro endurecieron la reunión de cristal de seguridad europea estándar E12510 del vidrio de la reunión.

4. el vidrio endurecido obscuro de 8m m satisface el estándar británico BS6206.

Detalles del producto:

Los cuadros del producto de 8m m helaron el vidrio templado:



Sun Global Glass



Agujeros y cortes:



Cadena de producción:



Paquete y cargamento:



S Z G

Professional glass manufacturer

