Toldo de puerta de vidrio laminado templado SZG de 9.14 mm - El mejor fabricante y fábrica de toldos de vidrio en China

los Vidrio laminado lataopio ProVide la característica práctica de una casa. Por lo general, colocado sobre las puertas de entrada, el dosel de vidrio mantiene el clima alejado de las puertas exteriores, el dosel de vidrio transparente permitirá una transmisión de ig más natural al área de entrada.

Opción de vidrio: Lvidrio aminado is h ig hly recomendado para acristalamiento elevado.

Hardware: disponible por solicitud del cliente (si la longitud de su vidrio es mayor a 2000 mm (78 ''), sugerimos 3 juegos de hardware, de lo contrario, 2 juegos son suficientes)

Ventajas:

1. El vidrio laminado se usa ampliamente en proyectos de dosel de vidrio, cuando el vidrio laminado se rompe, seguirá siendo parte integral de la película, lo que minimiza el riesgo de lesiones a las personas.

2. H ig h El dosel de vidrio laminado endurecido resistente puede tener impactos hst y más pesados, carga más pesada que ig ht, el dosel de vidrio laminado puede superar las fuertes cargas de viento y nieve.

3. El ángulo del dosel de vidrio sujeto a ser ajustado a 90 ° o d 95 °.

Funciones:

1. Este dosel de vidrio ofrece una función práctica h ig h para la construcción, proporciona protección contra todos los factores climáticos cuando entra y existe.

2. Este dosel de vidrio laminado tiene una buena transmisión de l ig ht, y la película entre capas puede reducir la transmisión de los dañinos rayos ultravioleta.

3. Cubra el corredor entre edificios o al transporte.

4. Identifique la entrada y hágalo como un lugar acogedor.

IMAGENES

Especificaciones:

Nombre del vidrio: sistema de dosel de puerta de vidrio templado laminado

Espesor de vidrio: cubierta de vidrio de 9.52 mm, cubierta de vidrio de 11.52 mm, cubierta de vidrio de 13.52 mm, cubierta de vidrio de 17.52 mm, cubierta de vidrio de 21.52 mm, etc.

Tamaño regular: tamaños personalizados basados en clientes

Paquete: cajas de madera de exportación, servicio de caja de cartón disponible

Normas de calidad:

El vidrio laminado templado producido por la fábrica de vidrio SZG cumple con los siguientes estándares:

1. Certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 de estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Certificado EN 12150 CE del estándar europeo de vidrio de seguridad.
4. Certificado SGCC de estándar americano de vidrio laminado de seguridad.

Líneas de producción:

Meterial Storage Area

Cutting Machine

Edgeworks

Drilling Machine

Washing Machine

Tempering Furnace

Merging Room

Autoclave

LED Lighting Detection

Packing & Loading

Embalaje y carga de seguridad:

Export carton front view	Export carton back view	Sealing with glue tape and metal staples
Carton opening view	5-ply cardboard	Corner protection/bubble bag/side protection
Packing view	Packing view, Glass packed in	Packing materials