

SGG 6MM TRUGSPARENTE CRISTAL PARA AGUA POTABLE- Vidrio de construcción de seguridad sólido y reforzado

El vidrio endurecido transparente de 6 mm es un tipo de vidrio reforzado con calor que se corta a partir de [Vidrio de recocido transparente de 6 mm](#). De este modo se trata de un producto de vidrio personalizado que debe ser producido contra dibujos. La fábrica de Sun Global Glass produce vidrio templado transparente de tamaño personalizado de 6 mm con forma personalizada. Antes de la producción en serie, emitiremos dibujos CAD para su confirmación sobre los detalles de diseño, tales como: taladrar agujeros, cortar muescas y trabajos de bordes, entre otros.

Cuando se realizan todos estos trabajos, se pueden entregar paneles de vidrio a un horno de vidrio templado cuyo punto de reblandecimiento puede alcanzar hasta 700 grados, luego enfriarse rápidamente, lo que deja la superficie exterior del vidrio en un estado de alta compresión y el centro o centro de Vidrio en tensión compensadora. Este proceso de producción hace que el vidrio templado transparente sea un vidrio endurecido por seguridad de 4 a 5 veces más fuerte que el vidrio flotado transparente común. Normalmente, diferentes espesores de vidrio tienen diferentes tiempos de calentamiento y tiempo de enfriamiento, que el equipo selecciona automáticamente.

características:

1. Resistencia: el vidrio templado transparente de 6 mm es 4-5 veces más resistente que el vidrio flotado transparente de 6 mm, para reducir el riesgo de rotura térmica.
2. Rotura y Seguridad: cuando se rompe en vidrio templado transparente de 6 mm, se romperá en pequeños fragmentos cúbicos que pueden reducir la inocuidad.
3. Cortar y Pulido: todo el vidrio templado de seguridad transparente de 6 mm puede realizar cortes y medidas precisos en comparación con los dibujos CAD, para cumplir con los requisitos de los proyectos.

Las principales aplicaciones de vidrio templado claro de 6 mm:

- espejo de seguridad templado
- Paneles de ventana de vidrio templado transparente
- Muebles de vidrio templado que cubren
- Estantes de vidrio / paneles de vidrio estante Panel de vidrio templado con rejilla transparente
- cabina de ducha de vidrio templado transparente
- Gabinete de puertas de vidrio templado.
- 6.6.1 vidrio templado laminado transparente, es decir, vidrio templado transparente de 6 mm + película PVB de 1.52 mm + vidrio templado transparente de 6 mm
- ...

Especificaciones de vidrio templado transparente de 6 mm:

1. Tamaño de vidrio: vidrio templado transparente de 6 mm de grosor, la longitud máxima puede ser de hasta 4 metros, los tamaños personalizados están disponibles.
2. Trabajo de borde de vidrio claro endurecido de 6 mm: borde pulido plano, borde de cámara, borde biselado, borde ondulado, borde OGEE, borde OG triple y otros.
3. Orificios de perforación / Opciones de corte de vidrio templado transparente de 6 mm: el diámetro de los orificios debe ser más grande que el espesor del vidrio, para garantizar que los accesorios puedan soportar el peso del panel de vidrio.
4. Trabajos de bordes: el vidrio templado transparente transparente de 6 mm puede tener esquinas redondas, bordes pulidos, bordes biselados, etc.

Calidad estándar de la producción de vidrio templado SGG:

1. Cumplir con la norma europea de vidrio templado EN12150.
2. cumplir con la norma americana ASTM1048
3. cumplir con el estándar de vidrio templado GB 9963-1998
4. conforme con GB 17981-1999 Vidrio templado y reforzado con calor estándar chino
5. Cumplir con la Certificación Obligatoria de Vidrio de Seguridad de China (CCC), IGCC, CSI.

Detalles del producto:

