

SGG templado de 6 mm + 6 mm laminado fabricantes de vidrio del edificio de vidrio de seguridad

6 mm + 6 mm templado vidrio laminado de seguridad también conocido como vidrio de seguridad templado laminado, es un tipo de vidrio laminado, que se hace de dos capas de [vidrio flotado transparente de 6mm](#) después de temple del proceso. La capa media es principalmente PVB película, después de proceso especial calefacción, alta presión, las dos capas de vidrio juntos la adherencia es cristal de seguridad. Con el proceso de laminación, el vidrio es super fuerte y alta protección contra roturas.

Tipo de vidrio laminado:

1. EVA película laminado vidrio, EVA película laminada normalmente uso como decoración de interior con richful degin y colores, adhesivo de EVA no es fuerte y no se puede utilizar fuera.
2. PVB película de cristal laminado, uso de vidrio película laminada PVB más ampliamente en comparación con otros tipos de vidrio laminado. Debido a que tienen una buena función de adherencia y su precio no es alto.
3. SGP vidrio laminado, laminado de SGP uso de vidrio como cristal de resistencia de huracanes. SGP vidrio tienen adherencia fuerte y puede ser utilizado el área que necesita fuerte vinculación.

Características:

1. seguridad: 6 + 6 mm templado vidrio laminado de seguridad tiene la función de vidrio templado y vidrio laminado. El vidrio no caer y romperse en pequeñas granulares y bond en la película. Vidrio laminado templado es la gafa de seguridad para edificio en la actualidad.
2. insonorización: La densidad de la película PVB SGP/EVA son diferentes con cristal y la película puede detener la transmisión del sonido en cierto grado.
3. UV rayos resistencia: el vidrio templado laminado reduce la penetración de los rayos UV.
4. resistencia al fuego: vidrio laminado templado puede proteger los edificios contra el fuego en algún grado.
5. ahorro de energía: vidrio laminado templado puede hacer a través de la luz y reducir la transmisión de calor, especialmente consistió en con vidrio reflectante o low e glass.

Aplicaciones:

1. puerta o puerta de cristal de la ducha
2. vidrio de muro cortina
3. vidrio barandilla
4. vidrio techo

Especificaciones:

Tamaño máximo: 8000 mm de longitud

Gama del grueso: 4mm a 65mm de espesor, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, etc..

Gama de color: transparente, semi transparente, cualquier color basado en el requisito de los clientes y diseño.

Procesamiento de los datos:

6 mm + 6 mm templado vidrio laminado de seguridad pueden procesarse exactamente con bordes pulidos, esquina seguridad, taladrar, corta outs para montar con diferentes tipos de accesorios.

1 vidrio templado laminado de pertenece al vidrio estrés interior. Antes de hacer proceso de laminación, el vidrio necesario cortar en el moldeado, taladrado y fresado.

2 después de terminar la producción de vidrio laminado, el vidrio no se puede cortar más, porque conducirá a punto de estallar.

3 los bordes del vidrio templado laminado es concentración estrés, necesitan estar bien protegidos, no pueden usar objetos vivos y duros para golpear el borde del vidrio, o fácil hacer el cristal estalló.

Certificados de calidad:

1. 6 mm + 6 mm templado laminado de cristal de seguridad reunión chino estándar ISO9001 y del CCC
2. 6 mm + 6 mm templado vidrio laminado de seguridad cumplir con pequeño foco EN12543 estándar de Europa, E12510
3. templado de 6 mm + 6 mm laminado vidrio de seguridad reunión británico BS6206 estándar

Detalles de la imagen de 6 mm + 6 mm templaron vidrio laminado de seguridad:

Imagen del producto:



Rotura de vidrio laminado templado:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Línea de producción:





Paquete:



