

10MM tumma harmaa heijastava lasi--erinomainen lasi lasimateriaaleista

Heijastava lasi tuotetaan tavallinen selkeä float-lasi metallisen pinnoite lasipintoineen, jotta katkaisee auringon lämpöä. Tämä erityinen metallisen pinnoite tarjoaa myös yksisuuntainen peili vaikutus estää näkyvyyttä ulkopuolelta, joten heijastava lasi myös yksityisyyden rakennuksista.

Tässä kohdassa 10 MM tumma harmaa heijastava lasi on 10MM tumma harmaa [sävy lasit](#) hoidetaan metallilla päällystäminen jotta heijastaa kiihottaa. Mielessä, että se [peili](#) Kun ei ole heijastavia.

Shenzhen Sun Global Glass Co, Ltd tarjoaa kaksi erilaista menettelyä tapaa heijastava lasi seuraavasti:

1. pyroliittiseen tuotantoprosessin (On-Line heijastava lasi, kova pinnoite heijastava lasi)

Rivin pinnoite heijastava lasi: osittain suoritettu metallioksidit ovat suoraan sovellettavissa lasin pinnat anneal lasi menettelyn aikana. Tämä pinnoite kutsutaan myös kovaa päällystettä, ja siinä mielessä, että ne ovat suhteellisen vähemmän haitallisia ympäristölle.

2. tyhjiö (magnetron) yhteydessä (Off-line heijastava lasi, pehmeä pinnoite heijastava lasi)

Off line pinnoite heijastava lasi: yksi tai useampia kerroksia metalli käytetään tyhjiössä valmiin anneal lasille. Pinnoite tekniikka ovat pehmeitä ja tarvittavan suojan ulkoisesta ympäristöstä; väri sekoittaa eri värejä. Tämä pinnoite kutsutaan myös pehmeä pinnoite heijastava lasi. Ne on helppo olla naarmuuntunut, ja yleensä käytetään kaksinkertaiset järjestelmä.

10MM tumma harmaa heijastava lasi erittely:

1. lasi-tai täytepaksuudet: 10MM
2. lasi kokoasetukset: 1650 mm * 1830 mm, 2140 mm * 3300 mm
3. jalostuskapasiteetti: voidaan soveltaa karkaistua lasia, laminoitua lasia ja eristetty lasi tuotanto.
4. lasi-pakkaus: anti-homeen erottaminen jauhetta interlayer, upouusi ja merikelpoinen vaneri tapauksessa vaahto suojelemiseksi.
5. Toimitusaika: 7 päivän kuluessa maksu vastaanotettu
6. maksuehdot: T/T; L/c näkemältä
7. Application: rakenteellinen julkisivu-lasitus



10MM tumma harmaa heijastava pinnoite lasi erittely:

1. lasi-tai täytepaksuudet: 10MM
2. lasi kokoasetukset: 1650 mm * 1830 mm, 2140 mm * 3300 mm
3. jalostuskapasiteetti: voidaan soveltaa karkaistua lasia, laminoitua lasia ja eristetty lasi tuotanto.
4. lasi-pakkaus: anti-homeen erottaminen jauhetta interlayer, upouusi ja merikelpoinen vaneri tapauksessa vaahto suojelemiseksi.
5. Toimitusaika: 7 päivän kuluessa maksu vastaanotettu
6. maksuehdot: T/T; L/c näkemältä
7. Application: [rakennerahastojen julkisivu-lasitus](#)

Ominaisuudet:

1. tarjoaa yksisuuntainen peili vaikutus
2. estää näkyvyyttä ulkopuolelta ja näin huolehtia yksityisyyden
3. ympäristömyönteisiin tavoitteena on vähentää lämpöä saada ja tappiota, rakenteiden paljon halvempaa lämmön ja viileä vuoden aikana

Tuotanto:



Sovellus:

10MM tumma harmaa heijastava lasi käytetään pääasiassa [rakenteellisten lasin julkisivu-lasitus](#),
kuten: tummanharmaa laminoitu lasi ja harmaa eristetty lasit.

