

10mm + 12A + 10mm äänieristetty Eristetty lasi, 10 + 10 mm eristetty lasilevy, 10 12 10 mm kaksinkertainen lasilasi

Eristyslasi On valmistettu kahdesta tai useammasta lasilevystä ja se on liimattu alumiinikehyksellä, ilmatila voidaan täyttää ilmalla tai argonilla. Jokainen IGU: n (eristetyt lasiset yksiköt) reunat, jotka on suljettu voimakkaasti tiivistyneillä tiivistaineilla, voivat täysin välttää höyryveden tunkeutumisen, Suurin osa eristettyjen lasien eduista on vähentää lämpöhäviöitä, pienempi energiankulutus ja korkea tehokas energiansäästö ja lämpö pysyvät, se voi säästää paljon kotisovellusten kulutusta.

10mm + 12A + 10mm äänieristetty lasi, 10 + 10mm eristetty lasipaneeli, 10 12 10mm kaksinkertainen lasilasi:

Yhden lasin paksuus	5 mm kirkas karkaistu lasi
Spacer paksuus	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Kaasu Spacerissa	Air, Argon
Lasipaksuusvaihtoehdot	5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm jne
Muut lasivalinnat	Matala-E-karkaistu lasi, erittäin kirkas lasi, sävytetty lasi, heijastava lasi
Eristetty lasikoko	1.Max: 2700x3700mm 2.Min: 180x350mm 3.Tuotetut kokot
Muut eristetyt lasinvalmistusvaihtoehdot	1.Kerottunut karkaistu lasi + E-karkaistu lasi 2.Kerottunut karkaistu lasi + Heijastava karkaistu lasi 3.Or mukautettu koostumus perustuu vaatimuksiin.

Kuinka tehokas on kaksinkertainen lasitus?

IGU (eristetyt lasiyksiköt) voivat parantaa kodin mukavuustasoa yhdessä seinien, katon ja lattian eristyksen kanssa, jolloin lämpötila pysyy vakaana ja vähentää lämmitystä ja jäähdityskustannuksia.

Kaksinkertainen ikkuna, jossa on selkeä float-lasi, voit laskea lämpöhäviön verrattuna yksittäiseen lasitusikkunaan, jos se on kooltaan ja muodoltaan. Jos kaksinkertaiset ikkunat lasitason lasilla tai argonkaasulla täytetään välilyönti lasipaneelin välissä.

Ominaisuudet:

1.Energian säästäminen: Lasin välisen suljetun ilman alhaisen lämmönjohtokyvyn vuoksi eristetty lasi voi vähentää lämmönsiirtoa sisäpuolelta. Siksi se voi säästää energiaa 30% -50%.

2.Perfect avoimuus, IGU sallii edelleen valonläpäisevyyden.

3.Excellent Äänenvoimakkuus: Yksittäisen lasilasin lasku vain 20-22 dB. Eristetty lasi on erinomainen

suorituskyky äänieristetty. Voi vähentää melua 29-31 jopa 45dB.

Sovellukset:

Eristetty lasi on korkea energiansäästö ja äänieristetty, anti-UV-säteilyä, joten eristetty voidaan laajasti käyttää verho seinään lasi, lasi julkisivu, kaksinkertaiset ikkunat lasi-ikkuna, kaksinkertaiset ikkunat osio. Erityisesti asunto-ikkunat ja verho seinään,

SGG IG -yksiköt Laatu:

1. EN12150 eurooppalaisen karkaistun lasin standardin mukainen
2. noudatettava ASTM1048 American Standardia
3. Mukautuvat GB 9963-1998 Temperoitu lasi -standardi
4. Mukana GB 17981-1999 kiinalaisen standardin karkaistu ja lämpöä vahvistettu lasi
5. Noudatettava kiinalainen turvalaseihin pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Tuotteen yksityiskohdat:



Kirkas karkea kaksoislasitusyksikkö Tuotantolinja:

