

10mm happo etsattu lasi---Kiina rakentaa lasitehtaan valmistamat

Acid etsattu lasi on yksi sellainen himmeä lasi, joka on kemiallinen prosessi, lasikaiverrus. Lasi on kaiverrettu vesiliuos fluorivetyhappoa hyökätä piidioksidi ja se karkeistaa lasin pinnat. Lopuksi koko lasi panel on läpinäkymätön, läpinäkymätön, jotta kohottaa eristäytyminen tilaa sisällä. Se on yleensä muunnelmia, ja voi luoda parametrit eri pinnoille eri visual, mutta vielä hyvä decoration suorituskyyä.

SGG kemiallisia happo etsattu lasi eritelvät:

1. lasin paksuus: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. lasi substraatti: Poista ultra kirkas lasi, lasi, jne., sävylasit, silkkipaino lasi (PS: maalaus puolella ei etsaus puolella normaalisti) jne.
3. lasin väri: läpinäkyvä, erittäin kirkas, ranskalainen vihreä, vihreä, harmaa, euro harmaa, tummansininen, ford sininen, vaaleanpunainen, jne.
4. kanta koon: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, jne.
5. asiakaskohtaisia koon & muoto on saatavilla.
- 6.Packing: uusi, merikelpoinen laariin vaahto suojelemiseksi
7. Toimitusaika: 7 päivän kuluessa tarkistaa maksun
8. etsaus yhdeltä puolelta tai molemmin puolin

Tässä tapauksessa 10 MM happo etsattu lasi tuotetaan [10mm selkeä float-lasi](#), lasi voi olla räätälöityjä koon tai vakiokoko, esimerkiksi: 2140 mm * 3300 mm, 2440 mm * 3300 mm.



10mm happo etsattu lasi ominaisuuksia:

1. on etsattu pinta sileä, ääni kuoppia lisää valonläpäisy ja johtaa enemmän läpinäkyvä lasi, mutta myös mukana vaikutus vähentää häikäisevien heijastusten ja pehmeä läpikuultava.
2. tasaisempi pinta
3. non sormen tulostaa lasin pintaan kun kosketat sitä. Voidaan tuottaa 10MM happo syövytetty kirkas karkaistu lasi, 21.52 MM happo syövytetty kirkas laminoitu lasi; voi myös olla eristetty lasi koostuu.
4. 10MM acid etsattu lasi, sinulla on toisella puolella syövyttämällä tai molemmat osapuolet etsaus.
5. silkkipaino luomumerkki paneeli on

Happo etsattu lasi sovellukset:

1. happo etsattu lasiovet, windows, Suihku ovet.
2. syöpyneet lasia kaiteet, lasi kaiteiden, lasi aita.
3. läpikuultava happo etsattu lasi kattoluukku, drinkin lasikatto, jne.
4. syöpyneet Häikäisysuoja lasilevyt, lasihyllyä, jne.

Miten pesu?

Säilytyslokeroita on oltava kuiva ja riittävästi tuuletettuja. Levyt ei saa varastoida alueilla kosteudelle tai lämmön (esimerkiksi paikkoja lähellä höyryn tai veden putket). Tilat alttiina kemiallisia kaasuja on vältettävä. Kaikki nämä ehdot edistää värjäystä. Toisaalta levyt ei saa varastoida ulkona tai lämmittämätön alueilla.

Määrä vakio:

1. mukaisesti EN12150 Euroopan karkaistu lasi standardi
2. ASTM1048 amerikkalaisen standardin mukaisesti
3. GB 9963-1998 karkaistu lasi standardin mukaisesti
4. GB 17981-1999 Kiina Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasi
5. siirtää Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Pakkaus:

