

## 12 + 1,52 pvb + 12mm karkaistu laminoitu himmeä lasikatto katosta - paras kattokatoksen lasitehdas ja valmistaja Kiinassa

Katolla on käytettävä 25,52 mm katoslasia [25,52 mm laminoitu lasi](#) tämäntyyppiselle lasille. Lasikatto on suosittu tapa tuoda I ig ht rakennuksen keskialueille. Se soveltuu ympärivuotiseen aurinko- ja sääsuojaukseen. Se on erittäin tehokas tapa vetää enemmän I ig ht kotiisi.







### **Ominaisuudet:**

1. 25,52 mm laminoitu lasikatos katto kestää tuulen ja lumen kuormitusta.
2. 25,52 mm: n laminoitu lasikuomu kuuluu turvalasiin, ts. Murtumisen jälkeen lasin murtuminen ei pudota alas eikä vahingoita ihmisiä.
3. 25,52 mm: n laminoidulla huurrettulla lasikatolla on hyvät ominaisuudet huurrevaikutuksesta, se voi suojata kohteita auringon säteilyltä.
4. 25,52 mm: n laminoitu lasikatos vähentää UV-säteilyjen tunkeutumista ja suojaa sisätiloissa olevia esineitä UV-säteilyltä.





## erittely:

Lasityyppi: karkaistu lasi, laminoitu lasi, eristelasi jne

Paksuus: 4 mm + 4 mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm jne.

Koko: räätälöity koko asiakkaan piirustuksen perusteella





## Laadunvalvonta:

Kaikki lasimme on valmistettu ISO9001-laatujärjestelmän mukaisesti. Kattolasimme ylittää kotimaiset ja kansainväliset standardit:

1. 25,52 mm: n himmeä karkaistu laminoitu katos katto täyttää kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifikaatin (CCC).
2. 25,52 mm: n himmeä karkaistu laminoitu katos katto täyttää Kiinan rakennuslasistandardit GB9962 ja GB15763.2.
3. 25,52 mm: n himmeä karkaistu laminoitu katos katto täyttää eurooppalaisen laatustandardin CE

EN14449 sertifikaatin.

4. 25,52 mm:n himmeä karkaistu laminoitu katos katto täyttää amerikkalaisen laatustandardin SGCC ANSI Z97 -sertifikaatin.

