SGG 12.76mm silkkipaino laminoitu karkaistu lasi - rakennus lasi valmistajat

12.76mm silkkipaino laminoitu karkaistu lasi on sellainen turvalasi. Sen tuotanto on sama kuin tavallinen **12.76mm laminoitu karkaistu lasi**. Se on tehty yksi paloja **6mm kirkas karkaistu lasi** 6 mm ultra ja tai poista karkaistu lasi levyt toisen palan **6mm Silkkipaino tulostus karkaistu lasi** lisälehdelle selkeä PVB 0,76 mm paksuus. Molemmat lasi levyt tiiviisti yhdessä PVB elokuva jälkeen Lämmitys ja korkea paine. Se onkin sama ominaisuus turvallisuus laminoitu kirkas lasi. Kun 12.76mm silkkipaino laminoitu karkaistu lasi on rikki, se olisi vielä valmis kuntoon, koska roskat pitää edelleen kiinni PVB-elokuva ja ei pudota. Se vähentää vahinkoa.

Laminoitua lasia tyyppi:

1. EVA elokuva laminoidun lasin, tällaista laminoidun lasin käyttöä sisäkoristeluun richful degin ja värit, EVA liima laminoitu ei ole kovin vahva ja voi käyttää ulkopuolella.

2. PVB elokuva laminoidun lasin, tämä tyyppi laminoitu lasi käyttö yleisimmin verrattuna muihin kalastusmuotoihin laminoidusta lasista. Koska PVb laminoidusta lasista on hyvä toiminta kiinnittyvyys ja sen hinta ei ole korkea verrattuna vakaus-ja kasvusopimuksen laminoitu lasi.

3. vakaus-ja kasvusopimuksen laminoidun lasin, vakaus-ja kasvusopimuksen laminoitu lasi käyttö hurrikaani vastus lasi. Vakaus-ja kasvusopimuksen lasi on erittäin vahva kiinnittyvyys ja voidaan käyttää alueella, joka on voimakas liimaus.

Ominaisuudet:

1. optinen suorituskyky: sunshine ja alempi lämpötila voidaan vähentää 12.76mm silkkipaino laminoitua karkaistua lasia.
2. vahvuus: Verrattuna tavallisten 12.76mm karkaistu laminoitu varmuuslasi, 12.76mm silkkipaino laminoitu karkaistu lasi on noin 4 ~ 5 kertaa vaikeampaa. Se on suurempi lujuus, kestää raskaampia vaikutuksia ja ladata painavampaa.
3. värialue: kaikki värit Pantone-ja RAL ovat saatavilla.
4. 12.76mm silkkipaino laminoitu karkaistu lasi on äänieristetyt, ominaisuus, koska PVB-elokuva estää äänen siirto tehokkaasti.
5. turvallisuus, roskat pitää edelleen kiinni elokuva ja ei pudota kun lasi panel on rikki.
6. kaikki käsittelyyn kiillotus reuna, pyöristäminen nurkassa, poraus reikiä, lovea, leikkaus lovia, jne on valmis ennenkuin painettu ja lieventää.

Sovellukset:

1. 12.76mm silkkipaino laminoitua karkaistua lasia voidaan käyttää puheenvuoron, lasiovet, koriste wall, portaikko.
2. 12.76mm silkkipaino laminoitua karkaistua lasia voidaan taulukon ylä- tai kattava taulukko.
3. 12.76mm silkkipaino laminoitua karkaistua lasia voidaan käyttää lasikaiteet, käsijohde, aita, väliseinä, katto.

Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 12.76mm silkkipaino laminoitu karkaistu lasi
Muu nimi: 12.76mm silkkipaino sandwich karkaistu lasi; 12.76mm laminoitu karkaistu lasi; 12.76mm muut-Silkkipaino tulostus lasi; 12.76mm Vasemmistososialistinen, 6 mm + 6 mm sandwich lasi, 6 + 6 karkaistu laminoitu lasi
Paksuus: 12.76mm
Saatavilla yhden lasin paksuus: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Lasi rakenne: Poista karkaistu lasi/ultra-selkeä lasi + Silkkipaino tulostus karkaistua lasia;
Käytettävissä lasi värit: läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä, maitomainen valkoinen, läpinäkymätön valkoinen, vihreä, sininen, pronssi, harmaa, jne., Kaikki pantone-värit ja kuviot
Vakiokoko: 1830 mm * 2440 mm; 2140 mm * 3300 mm ja mukautetut koot
Enimmäiskoko: 3 M * 12 M

Lisätietoja käsittely:

6 mm + 6 mm Euro harmaa laminoitua karkaistua lasia voidaan työstää oikein kiillotettu reunat turvallisuuden nurkkaan, reikiä, leikattu outs koota erilaisia asusteita.

1. laminoitua karkaistua lasia kuuluu sisätilojen stressiä lasi. Ennen tehdä laminointi prosessi lasi täytyy leikata muovaus, poraus- ja jyrsintäkoneet.

2. Kun valmis tuotanto laminoitu lasi, lasi ei voida leikata enää, koska se aiheuttaa räjähtää.

3. laminoitua karkaistua lasia reunat on pitoisuus stressi, on suojattava hyvin, eivät voi käyttää terävä esineitä osuma reunan lasi, tai helppo lasi räjähtää.

Laadukasta sertifikaatit:

1. EN12150 Euroopan karkaistua lasia-standardin mukainen

2. Täytä ASTM1048 American Standard

3. mukaisia GB 9963-1998 karkaistu lasi standardi

4. mukaisia GB 17981-1999 Kiinan Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasi

5. noudata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Kuvan tiedot 12.76mm silkkipaino laminoitu karkaistu lasi:

Tuotekuva:

Karkaistu laminoidun lasin rikkoutuminen:

Tuotantolinjan:

Paketti & lastaus:

S G G
Professional glass manufacturer