

## **SZG-Gtyttö valmistaja-Rakennus lasi-13,52mm Euro harmaa karkaistu laminoitu lasi**

**13,52mm Euro harmaa karkaistu laminoitu lasi** on eräänlainen turvalasi, joka yhdistetään yhdellä 6 mm:n kirkkaalla karkaistulla lasilevyllä ja toisella kappaleella [6mm Euro harmaa karkaistu lasi](#) arkki 1,52 mm:n kirkas PVB-välikerros. Kuumennuksen ja korkean paineen jälkeen korkeapaines autoklaavissa kaksi lasipaneelia liimataan tiiviisti yhteen PVB-kalvolla. Itse asiassa laminoidun lasin yhdistelmää voidaan mukauttaa. 13,52mm Euro harmaa karkaistu laminoitu lasi kutsutaan myös 13,52mm vaaleanharmaaksi karkaistuksi laminoiduksi lasiksi, 13,52mm vaaleanharmaaksi karkaistu laminoitu lasi, 6mm + 6mm harmaa karkaistua sandwich-lasia jne.

**Tuotekuvat:**





*San Global Glass*



### **13,52 mm: n harmaalla karkaistu laminoitu lasi edut:**

1. Turvallisuus: Kun laminoitu lasipaneeli on rikki, roskat jäävät edelleen elokuvaan ja eivät putoa.
2. High Strength: 13,52 mm karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin karkaistua lasia.
3. 6mm + 6 mm: n Euro-harmaa karkaistu laminoitu lasi voi vähentää auringonpaistetta.
4. Hyvä koristeelliset vaikutukset.

## Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreuna, pyöristyskulmat, leikkaukset, leikkuuterät jne. On viimeisteltävä ennen karkaisemista ja sitten laminointia.



## Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 13,52mm Euro harmaa karkaistu laminoitu lasi

Yhdistelmät: 6mm kirkas karkaistu lasi + 1,52mm kirkas PVB + 6mm Euro harmaa karkaistu lasi; 6mm kirkas lasi + 1,52mm vaaleanharmaa PVB + 6mm kirkas karkaistu lasi jne.

Suurin koko: 3M \* 12M

Saatavana PVB-värit: vihreä, tummanharmaa, vaaleansininen, tummansininen, pronssi, muut mukautetut värit.

Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.

## tuotanto varusteet:





## Laatustandardit:

SZG - karkaistu laminoitu lasi täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Kiinan turvalasin pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 -sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasista.
3. Eurooppalainen turvalasin standardi: EN 14449 -sertifikaatti (CE).
4. USA: n laminoidun turvalasin standardi: SGCC-sertifikaatti.

## sovellus:

13,52 mm:n Euro harmaa karkaistu laminoitu lasi on yleisesti käytetty seuraavina sovelluksina sen turvallisuuden ja hyvän koristeellisen vaikutuksen vuoksi.

- 1.Facades & Verhoseinä.
- 2.Balustrade, kaide, kaide, parveke.
- 3.Ovet, ikkunat.
- 4.Staircase.

