

## SZG- ammattilainen Lasi Valmistaja- Rakennus Lasi- 13,52 mm erittäin kirkas karkaistu laminoidut lasit

**13,52 mm erittäin kirkas karkaistu laminoidut lasit** on myös nimeltään 13,52 mm matala raudan karkaistu laminoidut lasit, erittäin kirkas kerros lasi, 66,4 matala raudanvalmisteinen laminoitu lasi, 6 mm + 6 mm erittäin kirkas laminoidut suojalasi, 6 mm + 6 mm erittäin kirkas ESG VSG jne. Se on eräänlainen turvalasi, joka yhdistää kaksi kappaletta [6 mm matala raudanvalmisteinen lasi](#) (erittäin kirkas karkaistu lasi) sijoitettu 1,52 mm kirkkaalla PVB-kerroksella. Korkean paineen autoklaavissa tapahtuvan kuumentamisen ja korkean paineen jälkeen PVB-kalvo liimataan molemmin puolin lasilevyjä.

**13,52 mm: n ultra-kirkasta karkaistua lasia olevat kuvat:**



## **Tekniset tiedot:**

Tuotteen nimi: 13,52 mm erittäin kirkas karkaistu laminoidut lasit

Yhdistelmät: 6 mm matala raudanvalmisteinen lasi + 1,52 mm PVB + 6 mm matala raudanvalmisteinen lasi

Muut saatavilla olevat värit: Sininen laminoitu lasi, harmaa laminoitu lasi, pronssi laminoitu lasi jne ..

Suurin koko: 3.3M \* 12M

## **Edut 13,52 mm: n matalasta raudan karkaistusta laminoidusta lasista:**

1. Turvallisuus: Kun laminoidut lasilevyt ovat rikki, roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota.
2. High Strength: 13,52mm karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempaa kuin 13,52mm karkaistu laminoidut lasit.
3. 13,52 mm: n erityisen kirkas laminoidut lasit voivat estää äänensiirron.
4. High transparent, voit nauttia hyvästä katselusta, kun katsot 13,52 mm: n ultra-kirkkaalta laminoidulta lasilta.



### **Ilmoitus:**

Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreunat, pyöristyskaarit, leikkaukset, leikkausreikit jne. On viimeisteltävä ennen karkaisua ja sitten laminoita.



### **Laatustandardit:**

SZG-karkaistu laminoidut lasit valmistetaan tiukasti ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiikaatin vaatimusten mukaisesti ja täyttävät seuraavat laatuvaatimukset.

1. Kiinan turvallisuuslasi-standardi (CCC).
2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.
3. USA-laminaattilasilasi: SGCC-todistus.
4. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN EN 14449 -varmenne (CE).

tuotanto Linja:



**S Z G**

Professional glass manufacturer



## **sovellus:**

13,52 mm matala raudan karkaistu laminoidut lasit käytetään yleisesti seuraavissa sovelluksissa sen turvallisuuden ja erittäin läpinäkyvyyden vuoksi.

1. Balustrade, kaide, kaide, parveke.
2. Kauniin seinään ja julkisivuihin.
3. Sisätilat, ikkunat.
4. Roof, kattoikkuna.
5. Voidaan käyttää myymälälaseina.
6. Silman silta nähtävyyksille jne.



## **Muut laminoitua lasia:**

Kirkas laminoitua lasia;

Värikköinen laminoitua lasia;

Seri-lasi-lasi;

Wire mesh laminoitua lasia;

Kaareva laminoidut lasi jne.