

15mm palo arvioidut karkaistu lasi 60/90/120 Min Tulenkestävä lasi

"Sun Global Glass" Tulenkestävä lasi, on ollut tärkeä rooli anti-palo rakennustarvikkeiden, jotka pääasiassa sovelletaan valvontaan palon leviämisen tai savua, on tehokas toimenpide palonkestävästä materiaalista. Se on ollut erityisesti Erikoislasit tuote käsitellä ja anna sen säilyttää sen eheys ja lämmöneristykseen kokeissa, tulenkestävät. Tulenkestävä lasi pinnoitettava float-lasi, karkaistua lasia, joka on päällystetty cesium kaliumia elokuva ja anna niiden olla komposiitti fire lasia tai yksikerroksinen paloturvalasin.

Tässä jaksossa SGG 15mm yhtenäinen cesium kaliumia fire lasia ovat sopusoinnussa nykyisten standardien sekä kotimaan ja merentakaiset markkinat. 15mm paloturvalasin etuna on vain kestää kuumuutta, mutta voi myös olla mahdollisuus vastustaa nopeasti muutokset lämmön vaikutus ja lämpötilan, se riippuu ominaislämpö lasia, (jotka voivat vaikuttaa lämpötilan nousu nopeus). Lämmönjohtokyky (lämmön avulla lasi korko ja jakelu) ja lämpölaajeneminen, vaikka yksikerroksinen cesium kaliumia palo lasi kestää 300 °C kylmä vesi vaimentaa!



Erittely:

1. lasi tuotteen: 15mm Tulenkestävä lasi
2. lasialustalla: [15mm selkeä float-lasi](#), [15mm karkaistu lasi](#), jne.
3. fire kestävät aika optiot: 30 minuutin, 60 minuuttia 90 minuuttia 120 minuuttia, jne.
4. lämmönjohtavuus: 1.13W / M °C
5. lämpölaajeneminen määrä: $(8,5-9,5) * 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
6. kyyneltyä resistenssi mukaisesti: ISO719-Riitaisuuksien, ISO720 HGA standardi
7. happo vastus: ISO1776 standardin
8. alkali noudattamista: ISO695-standardi

Edut:

1. 15mm yhtenäinen Tulenkestävä lasi lisäksi erittäin luja ja helppo jotta asettaa;
2. 15mm Tulenkestävä lasi voi olla korkea säänkestävyys
3. 15mm paksuus yhtenäinen cesium kaliumia fire lasia vielä ulkoasu ultravioletti valo ja liekki olosuhteissa.

Sovellus:

15mm palo lasiovet, 15mm lämmönkestävä [karkaistu lasiovet](#), 15mm kuumuutta kestävästä lasista takka yms.