

SZG ammatillinen rakennus lasi valmistaja--EU Standard 17.52 mm low e karkaistu laminoitu lasi

Low-E lasia kutsutaan myös matalaemissiiviselle lasille. Se on low-E pinnoitettu lasi, joka on energiaa säästävä lasi mitattuna suhteellinen lämpöä heijastava lasi. Low e lasi on tärkeä rakennus materiaali, ja kysyntä Low e lasi kasvaa rakennus alalla kuin koriste-vaatimukset rakennusten edelleen kasvavan. 17.52 mm low e karkaistu laminoitu lasi Made by [8mm karkaistu low e lasi](#)+ 1,52 mm PVB elokuva + [8mm kirkas karkaistu lasi](#). On olemassa monia erilaisia lasi myös voisi tehdä laminated lasi alhainen e. esimerkiksi kirkas float lasi, sävytetty lasi, heijastava lasi, karkaistua lasia ja low e lasi on myös täydellinen suoritus kyky, kun se tulee osa eristettyä lasia.

On 2 erilaista low e lasi pohja different tuotanto tavalla:

Online pyrolyysin laskeuma "Low-E" lasi Yhdysvalloissa on monia yrityksiä tuotteita. Kuten PPG n Surgate200, Fordin sunglash. R "P". Nämä tuotteet on täytetty float-lasin jäähdytys prosessin aikana. Nestemäinen metalli tai metalli jauhe ruiskutetaan suoraan kuuman lasin pinnalle. Koska lasi jäähtyy, metalli kalvo tulee osa lasia. Solid, elokuva on kova ja kestävä. Tämä menetelmä tuottaa "Low-E" lasi on monia etuja: se voi olla taivutettu, karkaistu, ei tarvitse käyttää ontto tila, voidaan varastoida pitkään.

Offline tyhjiö sputtering off-line tuotanto Low-E lasi, on tällä hetkellä laajalti käytössä kansainvälisessä tyhjiössä magnetron sputtering pinnoite tekniikkaa. Toisin kuin pyrolyyttinen laskeuma, sputtering-menetelmä on offline-tilassa. Ja sijainnin mukaan lasin siirto on vaaka- ja pystysuoraan pistettä. Sputtering prosessi tuottaa "Low-E" lasi, on kerros puhdasta hopeaa elokuva kuin toiminnallinen elokuva. Hopeinen kalvo kahden metalli oksidin kalvon välillä. Metallin oksidi kalvo suojaa puhdasta hopeaa elokuvaa ja lisää väri puhtautta ja valoa läpäisevyys kuin väli kerroksen välillä elokuva kerrokset.

Laminaatti lasin väli kerroksen tyyppi:

1. SGP laminoitu lasi, SGP laminoitu lasi käyttää hurrikaani vastus lasi. SGP lasi on erittäin vahva adhessiveness ja voidaan käyttää alueella, joka on vahva liimaus.
2. Eva elokuva laminoitu lasi, tämäntyyppinen laminoitu lasi käyttää sisätiloissa koristelu richful degin ja värit, liima Eva laminoitu ei ole kovin vahva ja ei voi käyttää ulkopuolella.
3. PVB kalvo laminoitu lasi, tämäntyyppinen laminoitu lasi käyttää yleisimmin verrattuna muihin laminoitu lasi. Koska PVB laminoitu lasi on hyvä tehtävä adhessiveness ja sen hinta ei ole suuri verrattuna SGP laminoitu lasi.

Ominaisuuksia:

1. Low-E lasi tärkein tehtävä on vähentää sisä- ja ulkokäyttöön Far-infrapuna säteily energian siirto, ja antaa auringon säteilyn niin paljon kuin mahdollista huoneeseen, jotta voidaan säilyttää sisäilman lämpö tila, säästää Lämmitys ja ilmastointi kustannukset. Läpäisevyys näkyvän valon low e lasi on korkea, väri heijastuu valo on kevyt, lähes vaikea nähdä.
2. turva toiminto: 17.52 mm low e laminoitu karkaistu lasi on sekä toimintoja karkaistua lasia ja laminoitu

lasi, kun se rikki, roskat vielä kiinni elokuvan ja ei pudota, koko lasi on edelleen täysin kunnossa tarjota suojaa ennen korvaaminen.

3. Low-E lasi on eräänlainen uuden suku polven päällystetty lasi, joka voi heijastaa ulkona aurinko energiaa.

4. Low-E lasi on hyvä optiset ominaisuudet. Low-E lasi on korkea läpäisin auringon valon näkyvän valon, jopa 80% tai enemmän. Vaikka reflektanssi on hyvin alhainen.

Sovelluksia:

1. low emissivity pinnoite lasia voidaan käyttää eristetty lasi verho seinään, lasi julkisivu, jne.
2. Low e lasia voidaan käyttää ovien, ikkunoiden

Asentaminen Windows sisältää Low-e lasi monia etuja:

1. parantaa energia tehokkuutta kotiisi
2. vähentää energiaa käytät
3. tehokkaampi kuin yhden lasin tai standardi kaksinkertaiset ikkunat
4. tarjoaa sinulle laadun ja varmuuden voit odottaa johtava brändi

Kuva tiedot 17.52 mm low e karkaistu laminoitu lasi:

Tuotteen kuva:



tuotanto linja:



Paketti Image:



Kaikki tiedustelut rakennus lasi ovat tervetulleita.