

## **SZG-lasinvalmistaja-rakennuslasi - 17,52 mm himmeä karkaistu laminoitu lasi**

**17,52 mm himmeä karkaistu laminoitu lasi** on yhdistetty yhdellä kappaleella 8 mm kirkasta tai matalaa rautaa karkaistua lasia ja toisella palalla 8 mm kirkasta tai matalaa rautaa himmeällä karkaistulla lasilla, joka on asetettu 1,52 mm kirkkaalla tai himmeällä PVB-välikerroksella. Kuumennuksen ja korkean paineen jälkeen korkeapaineisessa autoklaavissa PVB-kalvo liimaa kaksi lasipaneelipalaa tiiviisti yhteen. Turvallisuuden ja taiteellisten ominaisuuksiensa vuoksi 8 mm + 8 mm himmeä karkaistu karkaistu laminoitu lasi käytetään yleisesti koristeluun. Sitä kutsutaan myös 88,4-laminoiduksi lasiksi, 8 + 1,52 välikerrosta + 8 happoetsaattua karkaistua laminoitua lasia, 2/3 tuuman himmeäksi ESG VSG: ksi, 8 mm + 8 mm hapotetuksi turvalasiksi, himmeäksi voileipälasiksi jne. Lasin väriä voidaan säätää asiakkaan vaatimukset.

**Kuvat 8 + 8 mm himmeästä karkaistusta laminoidusta lasinäytteestä viitteeksi:**



**Shenzhen Sun Global Glass**



**Shenzhen Sun Global Glass**



### **SZG 8 + 8 himmeän karkaistun laminoitun lasin edut:**

1. korkea lujuus: 17,52 mm himmeä karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin karkaistut 17,52 mm laminoitu lasi.
2. Turvallisuus: Roskat tarttuvat edelleen kalvoon eivätkä putoa, kun himmeä karkaistu laminoitu lasilevy rikkoutuu.
3. himmeä karkaistu laminoitu lasi on läpikuultava, se voi vähentää auringonpaiston ja ultraviolettivalon läpäisyä.
4. himmeällä laminoitulla lasilla on hyvät vaikutukset koristeluun ja se voi suojata yksityisyyttä.
5. Laaja värivalikoima, kaikki Pantone-värit ja -mallit ovat käytettävissä.



6.Voimme tehdä jumbokokoja himmeää laminoitu lasi.

### **Tekniset tiedot:**

Tuotekuvaus: 17,52 mm himmeää karkaistu laminoitu lasi.

Yhdistelmät: 8 mm kirkas / matala rauta karkaistu lasi + 1,52 PVB + 8 mm kirkas / matala rauta himmeää karkaistu lasi; 8 mm kirkas karkaistu lasi + 1,52 himmeää PVB + 8 mm kirkas karkaistu lasi.

Saatavilla olevat värit: Mukauttaa, väriä voidaan säätää, kaikki värit ovat käytettävissä.

Koot: Räätelöidyt koot, jumbokoot ovat saatavilla.

### **SZG-tuotantolaitteet:**



**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

## **Sovellukset 17,52 mm hapotetusta karkaistusta laminoidusta lasista:**

Värillistä karkaistua laminoitua lasia käytetään yleisesti koristeluun.

Väliseinä, seinäseinä;

Suihkuhuone;

Verhoseinä / julkisivu;

Kaide / kaide jne.



### **Tiukka laadunvalvonta:**

Suoritamme tiukat laatutarkastukset jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.





### **Laatustandardit:**

SZG himmeä karkaistu laminoitu lasi on tiukan laadunvalvonnan mukainen ja täyttää seuraavat laatustandardit.

1. Kiinan turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasistandardeista.
3. Eurooppalaiset turvalasistandardit: EN14449-sertifikaatti (CE).



