

SGG 17.52mm karkaistu, laminoitu lasi toimittaja ja valmistaja Kiinassa

17.52mm karkaistu laminoitu lasi koostuu kahdesta [8mm karkaistu lasi](#) ja interlayered 1.52 mm PVB tai SGP, joka on eräänlainen elokuva että liima, kimmoisuutta ja suuri vastus. Lasi ja elokuva liimataan yhteen, sitten pakattu autoklaavissa. Laminointi prosessi lasi on erittäin vahva ja korkea suojaava vastaan ikkunalasiasia.

Ominaisuudet:

1. turvallisuus: 17.52 mm karkaistu laminoitu lasi on korkea lujuus, suojella ihmisiä vakavaa vahinkoa vastaan lasinsirpaleet samaan vastustaa väkivaltaisia inbreaking yrityksiä. Koska lasin palasia ei putoa maahan, mutta kiinnittyvät elokuva koko kappaletta Pysy vielä valmis korvaaminen.

2. äänen todiste siitä: PVB tai SGP-elokuva on eri tiheys kanssa lasi lasit, lopettaa äänen siirto. Superior eristetty ikkuna yksi kerros laminoitu lasi olisi äänen siirto luokan noin 32-35, hyvin parantunut ääni valvontaan tavallinen ikkuna ilman laminoitu lasi.

3. UV-säteiltä vähentäminen: karkaistu laminoitu lasi vähentää levinneisyys UV-säteilyä, joka on haitallista henkilöitä ja kohteita sisälle taloon, kuten kalusteet.

4. palo resistance: Vastaavasti määritetty karkaistu laminoitu lasi suojaa tulipalon tai pommituksista.

5. energiansäästö: karkaistu laminoidun lasin avulla valoa samalla vähentää lämmön transmissiön. Erityisesti se koostui heijastava lasi tai vähän emissiviteetin lasi.

6. sisustus: lasit ovat klassinen materiaali, mutta eri interlayers ovat todellinen katseenvangitsijoina. Voimme tuottaa karkaistu laminoitu lasi, silkki, metalli, höyhenet, ruoho, läpinäkyvä, osittain läpinäkyväksi tai läpinäkyväksi elokuvia, myös tulostaa kuvia.

Sovellukset:

1. lasikatto
2. [Kaiteet](#)
3. lasi aidan
4. lasinen julkisivu
5. katos
6. askelmat
7. lasihissillä
8. lasin katos
9. Shopfront lasi
10. Muut lasit sovellukset tarvitsevat turvallisuutta kuin pankki, lentokenttä, ostoskeskukset, korut laskurit...

Tekniset tiedot:

Enimmäiskoko: 8000 mm pituus

Paksuusalueella: 65mm paksuus 4mm

Värivalikoima: läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä, läpinäkymätön värejä ja malleja

Lisätietoja käsittely:

17.52 mm karkaistu laminoitua lasia voidaan käsitellä tarkemmin kiillotettu reunat turvallisuuden nurkkaan, reikiä, leikata out koota erilaisia asusteita.

Laadukasta sertifikaatit:

1. Kiina standardin ISO ja GB15763.3
2. Euroopan kahden EN12543, E12510
3. Pohjois-Amerikan standardin ANSI Z97.1

Kuvan tiedot 17.52 mm karkaistu laminoitua lasia:**Tuotekuva:****Karkaistu laminoidun lasin rikkoutuminen:**



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Tuotantolinjan:





Paketti:





Muita suosittuja paksuus:

8,76 mm karkaistu laminoitu lasi

13.52mm karkaistu laminoitu lasi

21.52mm karkaistu laminoitu lasi