

SZG-lasitehdas-rakennuslasi-21,52MM matalarautagradienttisesti karkaistu laminoitu lasi

21,52 mm: n matalarautainen gradientti karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi, se yhdistetään kahdella kappaleella **10 mm matala rautakarkaistu lasi** asetettu 1,52 mm: n kaltevuusvälikerroksella tai yhdellä palamata karkaistua lasia ja toisella matalaraudan karkaistua lasia, gradientti keraamisella fritillä 1,52 mm kirkas välikerros. Kuumentamisen ja h ig h -paineen jälkeen h ig h -paine-autoklaavissa, kaksi lasipaneelin kappaletta on tiiviisti liimattu välikalvon avulla. Gradientilla karkaistulla laminoidulla lasilla on kaikki turvaominaisuudet kirkkaassa karkaissa laminoidussa lasissa, mutta sillä on paremmat taiteellisen des ig n -vaikutukset ja se voi suojata yksityisyyttä. Kaltevuudeltaan karkaistua laminoitua lasia käytetään laajasti hotellin, yrityksen toimiston, kaupan myymälän, talon väliseinien ja ulkokarvekkeen kaiteiden jne. Sisustamiseen.

Kuvia 21.52: n matalarautaisesta valkoisesta kaltevuudesta laminoidusta lasinäytteestä:





A rectangular piece of clear glass is shown lying on a light-colored wooden surface. The glass is transparent and reflects the surrounding environment. The wood grain is visible in the background.

Shenzhen Sun Global Glass



SZG-tehtaan tuottaman kaltevan karkaisun laminoitun lasin edut:

- 1.Hig h Vahvuus: 21,52 mm: n kaltevuuskarkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 21,52 mm: n hehkutettu laminoitu lasi.
- 2.Turvallisuus: Roskat pysyvät silti kalvossa eivätkä pudota, kun kaltevuuslaminoitu lasilevy rikkoutuu.
- 3.Matalarautainen (ultra kirkas) kaltevuuslaminoitu lasi voi vähentää auringonpaisteen ja ultraviolettin läpäisyä.
- 4.Jumbo-kokoja on saatavana.

5. Laaja värivalikoima, värejä voidaan säätää. Kaikki Pantone-värit ja -mallit ovat saatavana.

6. Gradienttilasilla on taiteellisen designin erinomaiset vaikutukset.

Karkaistu laminoitun lasin 21,52 mm:n matalarautagradientin sovellukset:

Turvallisuus- ja taiteellisuusomaisuutensa vuoksi värillistä kaltevuudeltaan karkaistua laminoitua lasia käytetään suositusti sisätilojen sisustamiseen, kuten ravintola, yrityksen toimistotila, myymäläkauppa, talon väliseinä, hotellin sisustus, museon suihkuhuone jne.

Muutoin kaltevuuslaminoitua lasia käytetään myös suositusti kaiteisiin, parvekkeelle, kaiteelle, kaidelle jne.



SZG-tuotantolaitteet:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Tekniset tiedot:

Tuotteen Kuvaus	21,52 mm: n matalarautainen gradientti karkaistu laminoitu lasi
yhdistelmät	10 mm matala rautakarkaistu lasi + 1,52 välikerros + 10 mm matala rautakarkaistu lasi
Paksuus	Räätälöidyt
värit saatavilla	Mukautettuja, kaikki värit ovat saatavana.
koot	Räätälöityjä kokoja, jumbo-kokoja on saatavana
Muoto	Litteä ja kaareva
Toimitus	Kiireelliset palvelut ovat saatavilla.

Tiukka laadunvalvonta:

Suoritamme tiukan laatutarkastuksen jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.



Laatustandardit:

SZG-kaltevuuskarkaistu laminoitu lasi täyttää seuraavat laatustandardit.

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).

2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista.
3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN14449-sertifikaatti (CE).
4. USA: n laminoitu turvalasistandardi: SGCC-sertifikaatti.



Turvapakkaus:



Muuntyyppiset laminoitunut lasit, joista saatat olla kiinnostunut:

Kirkas laminoitu lasi;

Värillinen laminoitu lasi;

Kaareva laminoitu lasi;

Tulosta laminoitu lasi;

Teräsverkko laminoitu lasi;

Laminoitu kangaslasi jne.