

SZG-lasinvalmistuslasi - matalalla raudalla karkaistu laminoitu lasi kattoikkunalle / katolle / katokselle - CE- ja SGCC-sertifioitu

21,52 mm matalaa rautaa karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi. Se on yhdistetty kahdella 10 mm matalasta raudasta karkaistusta lasista (erittäin kirkas karkaistu lasi), joka on asetettu 1,52 mm PVB-välikerrokseen. Kuumennuksen ja korkean paineen jälkeen korkeapaineisessa autoklaavissa PVB-kalvo liimaa kaksi lasipaneelipalaa tiiviisti yhteen. 21,52 mm matalaraudainen karkaistu laminoitu lasi, jota kutsutaan myös 21,52 mm: n erittäin kirkkaaksi karkaistuksi laminoituksi lasiksi, erittäin kirkkaaksi voileipälasiksi, 1010,4 matalaa rautaa karkaistuksi laminoituksi lasiksi, 10 mm + 10 mm: n erittäin kirkkaaksi laminoituksi turvalasiksi, 10 mm + 10 mm: n erittäin kirkkaaksi ESG VSG: ksi jne. Se on laajalti käytetään nykyaikaisissa rakennuksissa, erityisesti verhoseinässä, ikkunoissa, ovissa, kattoikkunassa, katossa jne.

Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, pyöristyskulmat, aukot, lovet jne., On saatava valmiiksi ennen karkaisua ja sitten laminointia.

Kattoikkunaprojektit:







Kuvat 21,52 mm matalasta raudasta karkaistusta laminoidusta lasista:



Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 21,52 mm karkaistu laminoitu lasikatto.

Yhdistelmät: 10 mm matala rauta karkaistu lasi + 1,52 PVB + 10 mm matala rauta karkaistu lasi.

Välikerroksen paksuus: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, 2,28 mm jne.

Koko: Räätelöidyt koot.

Enimmäiskoko: 3,3 M * 12 M.

Matala rautaa karkaistun laminoitun lasin edut:

1. korkea lujuus: 21,52 mm matala rautaa karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 21,52 mm hehkutettu laminoitu lasi.
2. Turvallisuus: Roskat tarttuvat edelleen kalvoon eivätkä putoa, kun erittäin kirkas karkaistu laminoitu lasilevy rikkoutuu.
3. matala rauta (erittäin kirkas) karkaistu laminoitu lasi voi vähentää auringonpaistetta ja ultraviolettivaloa.
4. Jumbo-koot ovat käytettävissä.
5. Korkea läpinäkyvyys, sisätilat olisivat kirkkaita ja erittäin kirkkaita karkaistuja laminoituja lasikatto / katto.

Tuotantovälineet:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Laatustandardit:

Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD: n tuottama 21,52 mm karkaistu laminoitu lasi täyttää seuraavat laatustandardit:

- 1.CCC-standardi (kiinalainen turvalasin pakollinen sertifiikaatti) ja ISO9001.
- 2.Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasistandardi: BS6206-sertifiikaatti;
- 3.Euroopan turvalasistandardi: Sertifiikaatti EN 14449;
- 4.USA-turvalasistandardi: SGCC-sertifiikaatti.



Laadunvalvonta:

Raaka-aineet ja tarkastus



Turvallisuuspakkaus ja lastaus:



Shenzhen Sun Global Glass