

SZG-Glass-valmistaja-kaidelasi - 21.52MM painettu karkaistu laminoitu lasi

21,52 mm painettu karkaistu laminoitu lasikaite on valmistettu 21,52 mm: n silkkipainetusta karkaisusta laminoidusta lasista. Se on eräänlainen turvalasi, jota yleensä yhdistää yksi pala 10 mm kirkasta / ultra kirkasta karkaistua lasia ja toinen pala [10 mm painettu karkaistu lasi](#) (tai 10 mm: n karkaistu lasi + 1,52 PVB painotuotteella + 10 mm: n karkaistu lasi) sitoo yhteen 1,52 PVB -kalvon avulla. kun se on rikki, roskat silti kiinnittyvät kalvoon eivätkä pudota. Turvallisuudestaan ja taiteellisuudestaan johtuen karkaistua laminoitua lasia käytetään suositusti nykyaikaisissa rakennuksissa, erityisesti kaiteina.

Kuvia 21,52 mm: n silkkipainosta, karkaistu laminoitu lasi:









Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, kulmien pyöristäminen, aukot, leikkauslovet jne., On suoritettava loppuun ennen karkaisua ja sitten laminointia.

21,52 mm: n silkkipainettu karkaistu laminoitu lasikaite:

1.Turvallisuus: Kun painettu laminoitu lasi rikkoutuu, roskat pysyvät silti elokuvassa eivätkä pudota.

2.H ig h -lujuus: 21,52 mm: n karkaistu lasi on noin 5 kertaa kovempi kuin karkaistu laminoitu lasi.

3.Erinomaiset koristeelliset vaikutukset.

4.Kaikki värit ja kuviot ovat käytettävissä valinnoissa.



Tuotantolaitteet:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Tekniset tiedot:

Lasityyppi: 21,52 mm silkkipainettu karkaistu laminoitu lasi.

Koostumus: 10 mm kirkas / erittäin kirkas / sävytetty karkaistu lasi + 1,52 PVB + 10 mm painettu karkaistu lasi tai 10 mm karkaistu lasi + 1,52 PVB painotuotteella + 10 mm karkaistu lasi

Muoto: Tasainen tai kaareva

Koko: Räätelöidyt koot.

Kuviot: Valmistettu mittatilaustyönä desigins mukaan. Mitä väriä on saatavana.

Kehykset ja muut tarvikkeet: voidaan valmistaa mittatilaustyönä.

Tiukka laadunvalvonta:

Suoritamme tiukan laatutarkastuksen jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.



Laatuvaatimukset 10 + 10 painetulle karkaistulle laminoidulle lasille:

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).

2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista.
3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN 14449 -sertifikaatti (CE)
4. Amerikkalaiset laminoidut turvalasistandardit: SGCC-sertifikaatti.



Muut suositut kaitelasyypit:

- Kirkas karkaistu laminoitu lasi;
- Matalarautainen (ultra kirkas) karkaistu laminoitu lasi;
- Huurrettu karkaistu laminoitu lasi;

Kaltevuus lasi;

Sävytetty karkaistu laminoitu lasi.