

24mm kaupalliset lämpöeristetyt eristetyt lasi-tarjoukset, 6mm + 6mm + 12A puoli karkaistu igu-lasi, lämmönvahvistettu lasin hinta, kaksinkertaiset ikkunat lämmönvahvistetut lasituotteet Kiinassa.

24mm lämpövahvistettu lasi koostuu 6 + 6 mm: n kahdesta puolikarkaistusta lasista + 12 mm: n ilmvälisestä ja alumiinirungosta, joka on tiivistetty reunaan. Eristävä ilmatila on täynnä kuivaa ilmaa tai jalokaasua, kuten argonia tai kryptonaa, lämmönvaihdon hidastamiseksi ja melutason pienentämiseksi.





Mikä on 6mm lämpövahvistettu lasi?

Lämpövahvistettu (HS) Lasi on myös nimeltään puoli karkaistua lasia, se eroaa lämmönlähtötestistä (HST) lasista ja karkaistusta lasista (täysi karkaistua lasi / karkaistua lasi).

Heat Strengthen Glassin valmistusprosessi on räätälöity tuote ja samanlainen kuin karkaistua lasi, mutta lämmitys- ja jäähdytysjakson aika on pidempi kuin karkaistua lasia. Koska HS-lasia on käsitelty lämmitys- ja jäähdytysjaksolla, ne ovat noin kaksi kertaa niin vahvat kuin saman paksuus ja kokoonpano.

24mm lämpöeristetyn eristetyn lasin suorituskyky:

- Turvallisuus ja lujuus: lämpöeristettyä eristettyä lasia ei ole olemassa spontaania räjähdystä, kun rikkoutui, lasi palaa ja siten pysyy aukossa, mutta ei pudota.
- Optinen suorituskyky: Visible LT 10% -80% ja LR 13% -35% riippuu eristetyistä lasista
- Lämmöneristys & Energiansäästö: Lasikerrosten välisellä kuivalla ilmalla on 1/27 lämmönsiirtokerrointa, joka laskee lämmönsiirron lasin läpi.
- Äänieristys: Eristetty lasi voi alentaa melun, jos sitä käytetään laminoidulla ruudulla, 80 desibeliä liikennemelua voi olla jopa 45 desibeliä.
- Kastelu: Kuivausaine säilyttää kuivuuden välikappaleen sisällä ja vastustaa kasteen muodostumista Edellä esitettyjen ominaisuuksien perusteella eristyslasilevyjä käytetään laajasti rakentamisessa, junissa, laivoissa, pakastimissa jne.

määrittely

Lasin nimi □ 24mm lämpöeristetty lasi

Lasi-tyyppi □ lämpövahvistettu □HS□ eristetty lasi □ puoli karkaistu lasi

Lasin paksuus □ 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Koko: Pienin koko: 300mm * 300mm Maks. Koko: 2500 * 4000mm, räätälöity koko

Alumiiniväli: 6A, 9A, 12A, 16A, 20A.

Lasin väri: läpinäkyvä, kirkas, valkoinen, harmaa, sininen, vihreä, vaaleanpunainen jne.

Sovellus: 1. Ikkunoiden, ovien, myymälärakenteiden ulkoinen käyttö toimistoissa, taloissa, kaupoissa jne

2. Sisätilojen lasit, väliseinät, kaiteet, jne

3. Kaupan näyttöikkunat, näyttelyt, näyttöhylyt jne

4. Huonekalut, muut jne

sovellus: Lämmönkestävyys-eristeinen lasi voidaan levittää toimistojen myymälärakenteisiin, verhoseinän, sisätilojen, ikkunoiden, näyttelyikkunoiden, talon ikkunoiden rakentamiseen.



Tuoteperhe :





Pakkaus

