

## **Flat & kaareva 25,52 mm Heat liottaa laminoitu lasi--mitta tilaus työnä desgin yhdiste rakennus lasi!**

HST-turva karkaistua laminoitua lasia, joka koostuu kahdesta karkaistusta lasista, jotka ovat [lämpö kasteltu testi](#), ne liimataan yksi tai useampia kerroksia PVB elokuva (kirkas vinyyli kerros)/SGP elokuva/Eva elokuva-välillä, joka estää lasin väsyttävä vaikutuksista.

Tässä jaksossa 25,52 mm lämpöä kasteltu testi karkaistu laminoitu lasi on turvallisuus yhdiste rakennus lasi. Voit olla hyvin joustava lasi yhdistelmiä ja työskennellä tietyn interlayer elokuva vastaamaan erilaisiin hankkeisiin kysyntää. Kuten:

1.12mm HST kirkas karkaistu lasi + 1.52 mm interlayer Film (SGP elokuva/PVB elokuva/Eva elokuva) + 12mm HST kirkas karkaistu lasi

2.12mm HST Ultra Clear karkaistu lasi + 1,52 interlayer Film + 12mm lämpöä liottaa erittäin kirkas karkaistu lasi

3.12mm silkki lasi HST + 1.52 mm interlayer Film + 12mm lämpöä kasteltu testi kirkas karkaistu lasi/12mm Ultra kirkas karkaistu HST lasi

4.12mm Acid syövytetty kirkas karkaistu lasi HST + 1.52 mm interlayer Film + 12mm lämpöä Soaked kirkas happo syövytetty karkaistu lasi

5.12mm matala rauta happo syövytetty karkaistua lasia HST + 1.52 mm interlayer Film + 12mm HST matala rauta karkaistu lasi.

6. ja niin edelleen. Tervetuloa paikka OEM jotta ilmoittaa lasi substraatti, voit aina olla lasia korkea laatu kuin odotuksesi.



## **Erittely:**

1. lasin tuotanto: 25,52 mm paksuus HST karkaistu laminoitu lasi
2. lasin käsittely: lämpö kasteltu testaus
3. interlayer Film: SGP elokuva, PVB elokuva, Eva elokuva, jne.
4. lasi painatus: [12mm HST kirkas turvallisuus karkaistu lasi](#), 12mm HST matala rauta karkaistua lasia, 12mm Heat liottaa silkki lasi, 12mm lämpöä liota hiekkapuhallettu karkaistu lasi, 12mm kirkas happo syövytetty karkaistua lasia, 12mm Super valkoinen kemialliset syövytetty karkaistua lasia, jne.
5. Glass koko & muoto: mitta tilaus työnä koot, sekä tasainen ja kaareva muodot ovat käytettävissä.
6. käsittely palvelut: poratut reiät, leikattu lovet, viistot reunat, jne.

7. laatu standardi: ISO90001-2015, CE-standardi

### **Ominaisuuksia:**

1.25,52 mm paksuus turvallisuus karkaistu Sandwich lasi HST ovat enemmän sitkeys kuin hehkutettu laminoitu lasi

2. Heat liota testi voi vähentää spontaani räjähdys määrä karkaistua lasia, se on toteutettu tehokkaana toimenpiteenä parantaa turvallisuutta karkaistua lasia

3. voit olla joustava yhdistelmä jopa teidän hankkeiden tarpeisiin

4. Shenzhen Sun Global Glass Co, Limited voi tuottaa lasin kohteena CAD-piirustuksen ja tarjota sinulle lasin korkea laatu ja korkea hyöty suhde.

### **Sovellus:**

1. HST karkaistu laminoitu lasi katto

2. lasi verho seinään karkaistu laminoitu lasi lämpöä kasteltu testi

3. Heat liota testi turvallisuus karkaistu laminoitu [lasi osiot](#)

4. ja niin edelleen.