

262 mm U-profiili transparantti supervalkoinen lasi toimittaja, U-profiilin karkaistu lasi, 7mm paksuus U-profiili transparantti supervalkoinen lasi rakentaa tiettyä seinää.

262mm U Profile tranparant super valkoinen karkaistua lasia on uudenlainen tietty seinärakennuslasia, sillä on parempi mekaaninen lujuus kuin yleinen lasi. U Profiililasi on eräänlainen valssattu lasi, joka on saatu muotoiluprosessista lasiuunissa, sillä on hyvä valo läpäisevyys, lämpimät ja äänenpitävät ominaisuudet, sillä on erityinen rakennus ja koristelu. Se on erittäin edullista rakennusmateriaalilasille.

Läpinäkyvä erittäin valkoinen U-profiilin lasin suorituskyky

- 1 □ Suuri valonläpäisevyys, äänieristys ja lämmöneristys
- 2 □ Eri pinnoitteet valon eri lähteiden eri vaikutusten aikaansaamiseksi
- 3 □ Erinomainen äänieristys, Kun se on asennettu kaksoiskerroksille, täydellinen lämmöneristys ja lämmöneristys
- 4 reduce Vähennä valon saastumista tehokkaasti □ Päämateriaali on 100% kierrätettävää ja vihreää
- 5 □ Turvallisuus ja luotettavuus, pitkä käyttöikä, 30 vuotta

U Profiililasi on eräänlainen lasi, ja se yhdistää karkaistun lasin, himmeän lasin, se on yli 3-4 kertaa vahvempi kuin uunilasi, karkaistun lasin ominaisuuksilla. Lasi itsessään on erittäin kirkas ja vaaleanvihreä. U-muotoinen lasi voidaan karkaista asiakkaan tarpeen mukaan.

Ominainen U-lasille

Mechanical Strength	Fire Resistance	Chemical Stability	Tensile Strength	Mohs Hardness	Modulus of elasticity	Coefficient of linear expansion
700~900N/mm ²	0.75h	0.18mg	30~50N/mm ²	6-7	60000~70000N/mm ²	75-85X10 ⁻⁷ Temperature increase of 1 degree Celsius
Type	Light Transmittance Single Wing	Light Transmittance Double Wing	Heat Transfer Coefficient Single Wing	Heat Transfer Coefficient Double Wing	Sound Insulation Capacity Single Wing	Sound Insulation Capacity Double Wing
U Profile Glass Ordinary Fine Lines	88%	80%	4.9W/m ² k	2.35W/m ² k	27db	38db

määrittely

Width(mm)	Flange Hieght (mm)	Glass thickness (mm)	Max.Length (mm)	Weight(Single Layer)(KG/M2)
232mm	60mm	7mm	6000mm	25.43KG/M2
262mm				24.5 KG/M2
332mm				23.43KG/M2
Surface Embossing types		Tranparant,super white,ice pattern and ripple(thick ripple and thin ripple),special patterns can be produced as per customers'		
Glass coating		Low Radiation, sky blue, ceramic color, sand blasting process etc.		



S Z G

Professional glass manufacturer



U-profiilin karkaistua lasia voidaan käyttää portaiden rakentamiseen □ tiettyyn seinään □ kotiseinään □ sairaalaan.



Tuoteperhe :



